

FIA Championnat d'Europe des Dragsters
Spécifications SFI

Ci-après la liste de toutes les Spécifications SFI applicables au Championnat d'Europe des Dragsters, qui donne les durées d'utilisation. A l'issue de cette durée, les objets concernés doivent être retournés au fabricant d'origine ou à son agent pour inspection et recertification, faute de quoi ils ne pourront plus être utilisés dans les Epreuves FIA.

FIA European Drag Racing Championship
SFI Specifications

Following is a list of all SFI Specifications applicable to the FIA European Drag Racing Championship, with respective expiration periods. An item with an expiration period must be returned to the original manufacturer or his agent for inspection and recertification at the end of this period before it can be permitted for further use at an FIA sanctioned Event.

| Spec. SFI | Description d'Utilisation | Durée | Description | Expiration Period |
|------------------|--|--------------|---|--------------------------|
| 1.1 | Volant moteur et embrayage à un disque | 2 ans | Single Disc Clutch & Flywheel Assembly | 2 years |
| 1.2 | Volant moteur et embrayage à plus d'un disque ; ET, PS | 2 ans | Multi-Disc Clutch & Flywheel Assembly; ET, PS | 2 years |
| 1.3 | Volant moteur et embrayage à plus d'un disque ; P/M, TM/D, TM/FC, PS, TF, FC | 1 an | Multi-Disc Clutch & Flywheel Assembly; P/M, TM/D, TM/FC, PS, TF & FC | 1 year |
| 1.4 | Volant moteur et embrayage à plus d'un disque ; P/M, TM/D et TM/FC | 1 an | Multi-Disc Clutch & Flywheel Assembly; P/M, TM/D & TM/FC | 1 year |
| 1.5 | Volant moteur et embrayage à deux disques ; ET, Adv. ET et P/M | 1 an | Two-Disc Clutch & Flywheel Assembly; ET, Adv. ET & P/M | 1 year |
| 2.1A | Cage de sécurité dragsters moteur arrière – 5,99 secondes ou moins, TM/D (Montage de l'aile et du pont inclus) | 3 ans | Rear Engine Dragster Roll Cage – 5.99 Seconds & Quicker, TM/D (Includes Wing and Rear-End Mounting) | 3 years |
| 2.2C | Cage de sécurité dragsters moteur avant – 5,99 secondes ou moins, TM/D | 3 ans | Front Engine Dragster Roll Cage - 5.99 Seconds & Quicker, TM/D | 3 years |
| 2.3S | Spéc. Châssis dragsters à moteur arrière, TF (montage de l'aile et du pont inclus) | 3 ans | Rear-Engine Dragster Chassis Spec, TF (include Wing and Rear-End Mounting) | 3 years |
| 2.4C | Cage de sécurité dragsters moteur avant – 6,00 à 7,49 secondes | 3 ans | Front Engine Dragster Roll Cage – 6.00 to 7.49 Seconds | 3 years |

| | | | | |
|----------------|--|-------|--|--|
| 2.5C | Cage de sécurité dragsters moteur arrière – 6,00 à 7,49 secondes | 3 ans | Rear Engine Dragster Roll Cage – 6.00 to 7.49 Seconds | 3 years |
| 2.6A | Cage de sécurité dragsters moteur avant – 7,50 secondes ou plus ET | 3 ans | Front Engine Dragster Roll Cage – 7.50 Seconds & Slower | 3 years |
| 2.7C | Cage de sécurité dragsters moteur arrière – 7,50 secondes ou plus ET | 3 ans | ET Rear Engine Dragster Roll Cage – 7.50 Seconds & Slower | 3 years |
| 3.2A/1 | Veste | - | Jacket | N/A |
| 3.2A/5 | Veste (et pantalon éventuellement) | - | Jacket (and Pants where applicable) | N/A |
| 3.2A/15 | Veste et pantalon ou combinaison | 5 ans | Jacket and Pants or Suit | 5 years including the year displayed on the tag. |
| 3.2A/20 | Combinaison | 5 ans | Drivers Suit | 5 Years including the year displayed on the tag. |
| 3.3 | Systèmes de retenue des bras, capuchons/cagoules, chaussettes, sous-vêtements, soutien-gorge de sport, rembourrages de harnais, supports de casque | - | Arm Restraints, Hoods/Balaclavas, Socks, Underclothing, Sports Bras, Harness Pads, Helmet Supports | N/A |
| 3.3/1 | Gants, chaussures | - | Gloves, shoes | N/A |
| 3.3/10 | Jupe de casque, gants | - | Helmet skirt, Gloves | N/A |
| 3.3/5 | Jupe de casque, gants, chaussures, bottes | - | Helmet skirt, Gloves, Shoes, Boots | N/A |
| 3.3/15 | Gants, bottes | - | Gloves, Boots | N/A |
| 3.3/20 | Gants, bottes | - | Gloves, Boots | N/A |
| 4.1 | Blindage de transmission automatique; Rigide | 5 ans | Automatic Transmission Shield; Rigid | 5 years |
| 4.1 | Blindage de transmission automatique; Flexible | 5 ans | Automatic Transmission Shield; Flexible | 5 years |

| | | | | |
|--------------|---|--|---|--|
| 6.1 | Cloche d'embrayage de retenue pour SFI 1.1 et 1.2 Assemblages d'embrayage pour applications limitées pour véhicules à moteur atmosphérique et applications pour induction forcée avec convertisseurs de couple | Recertification conformément à l'autocollant du fabricant apposé sur la cloche d'embrayage | Containment Bellhousing for SFI 1.1 & 1.2 Clutch Assemblies for limited normally aspirated applications, and forced induction applications with torque converters | Bellhousing must be recertified according to the manufacturer Sticker on the Bellhousing |
| 6.1W | Cloche d'embrayage de retenue de remplacement pour voiture de tourisme avec ouverture d'embrayage ajustable pour SFI 1.1 et 1.2 Assemblages d'embrayage pour applications limitées pour véhicules à moteur atmosphérique et applications pour induction forcée avec convertisseurs de couple | Recertification conformément à l'autocollant du fabricant apposé sur la cloche d'embrayage | Passenger Car Replacement Containment Bellhousing with Adjustable Clutch Window for SFI 1.1 & 1.2 Clutch Assemblies for limited normally aspirated applications, and forced induction applications with torque converters | Bellhousing must be recertified according to the manufacturer Sticker on the Bellhousing |
| 6.2 | Cloche d'embrayage de retenue pour SFI 1.3 et 1.4 Assemblages d'embrayage pour applications Nitrométhane, Top Methanol (Vérifier avec le Constructeur; peut être seulement 1 an) | Recertification conformément à l'autocollant du fabricant apposé sur la cloche d'embrayage | Containment Bellhousing for SFI 1.3 & 1.4 Clutch Assemblies for Nitromethane, Top Methanol | Bellhousing must be recertified according to the manufacturer Sticker on the Bellhousing |
| 6.3 | Cloche d'embrayage de retenue pour SFI Assemblages d'embrayage pour applications pour moteurs à compresseur et au protoxyde d'azote (Vérifier avec le Constructeur; peut être seulement 1 an) | Recertification conformément à l'autocollant du fabricant apposé sur la cloche d'embrayage | Containment Bellhousing for SFI Clutch Assemblies for supercharged and nitrous-oxide applications | Bellhousing must be recertified according to the manufacturer Sticker on the Bellhousing |
| 7.1 | Système de retenue bloc / bas du moteur | 5 ans | Lower Engine Ballistic / Restraint Device | 5 years |
| 7.2 | Système de retenue bloc/bas du moteur | 5 ans | Lower Engine Ballistic / Restraint Device | 5 years |
| 10.1E | Cage de sécurité Funny Car (TM/FC, Advanced ET, etc.) | 3 ans | Funny Car Roll Cage (TM/FC, Advanced ET, etc.) | 3 years |
| 10.2 | Cage de sécurité voitures "Altered", 6,00 à 7,49 secondes E.T. | 3 ans | Altered Car Roll Cage, 6.00 to 7.49 Second E.T. | 3 years |
| 10.3 | Cage de sécurité voitures "Altered" 7,50 secondes ou plus | 3 ans | Altered Car Roll Cage, 7.50 Seconds and Slower E.T. | 3 years |
| 10.4 | Cage de sécurité Side Steer Roadster - 7,50 et plus | 3 ans | Side Steer Roadster Roll Cage - 7,50 & Slower | 3 years |

| | | | | |
|--------------|--|-------|---|---------|
| 10.5A | Châssis Cage de sécurité Fuel Funny Car – 4,99 secondes ou moins | 3 ans | Fuel Funny Car Roll Cage Chassis – 4.99 Seconds and quicker | 3 years |
| 14.1 | Retenue du compresseur (Roots) ; ET, Adv. ET | 4 ans | Supercharger Restraint (Roots); ET, Adv. ET | 4 years |
| 14.2 | Retenue du compresseur (Roots) ; P/M, TM/D, TM/FC, FC | 4 ans | Supercharger Restraint (Roots); P/M, TM/D, TM/FC, FC | 4 years |
| 14.21 | Retenue du compresseur (à vis) ; Adv. ET, TM/D, TM/FC | 4 ans | Supercharger Restraint (Screw type); Adv. ET, TM/D, TM/FC | 4 years |
| 14.3 | Retenue du compresseur (Roots) ; TF | 4 ans | Supercharger Restraint (Roots);TF | 4 years |
| 14.4 | Retenue du couvre-culasse | 4 ans | Valve Cover Restraint | 4 years |
| 14.5 | Couvertures de collecteur d'admission | 4 ans | Manifold Blankets | 4 years |
| 15.1 | Roues Motrices | - | Drive Wheels | N/A |
| 15.2 | Roues avant ; FC, TF | - | Front wheels; FC, TF | N/A |
| 15.3 | Roues arrière motrices haute puissance | 4 ans | High Horsepower Rear-drive wheels | 4 years |
| 15.4 | Roues arrière motrices à anneau de retenue – FC, TF | 1 an | Rear-Drive Beadlock Wheels - FC, TF | 1 year |
| 16.1 | Système de retenue du pilote de trois pouces | 2 ans | Driver Restraint System | 2 years |
| 16.5 | Système de retenue du pilote de deux pouces | 2 ans | Driver Restraint System | 2 years |
| 17.1 | Extincteurs embarqués | 2 ans | Onboard Fire Extinguishers | 2 years |
| 18.1 | Arbre d'équilibrage | - | Harmonic Balancer | N/A |
| 23.1 | Panneau de protection du collecteur | - | Manifold Burst Panel | N/A |
| 25.1H | Châssis voiture carrossée; Adv. E.T, P/M, PS – 7,49 secondes ou moins, 2800 livres max. | 3 ans | Full Body Chassis; Adv. E.T, P/M, PS – 7.49 Seconds and quicker, 2,800 lbs Max. | 3 years |
| 25.2C | Cage de sécurité châssis tubulaire voitures entièrement carrossées – 6,00 à 7,49 secondes; 3200 livres maximum | 3 ans | Full-Bodied Car Tube Chassis Roll Cage – 6.00 to 7.49 Seconds; 3,200 lbs. Maximum | 3 years |

| | | | | |
|--------------|---|-------|---|------------|
| 25.3C | Cage de sécurité voitures entièrement carrossées avec châssis tubulaire et coque non d'origine, coque d'origine et châssis d'origine avec plancher et cloison pare-feu d'origine ou modifiés ou voitures à carrosserie unique avec plancher et cloison pare-feu d'origine ou modifiés – 6,50 à 7,49 secondes ET ; 3600 livres maximum | 3 ans | Full Bodied Car with Aftermarket Body Shell and Tube Frame, OEM Body Shell and OEM Frame with OEM or Modified Floorpan and Firewall, or Uni-Body with OEM or Modified Floorpan and Firewall Roll Cage - 6.50 to 7.49 Seconds ET; 3,600 Lbs. Maximum | 3 years |
| 25.4C | Cage de sécurité châssis tubulaire voitures entièrement carrossées - 7,50 à 8,49 secondes ET ; 3600 livres maximum | 3 ans | Full Bodied Car Tube Chassis Roll Cage - 7.50 to 8.49 Seconds ET; 3,600 lbs. Maximum | 3 years |
| 25.5D | Plancher et cloison pare-feu de série ou modifiés/d'origine voitures entièrement carrossées avec construction à carrosserie unique ou cadre d'origine - 7,50 à 8,49 secondes ET ; 3600 livres maximum | 3 ans | Full Bodied Car Stock or Modified/OEM Floorpan and Firewall with OEM Frame or Uni-Body Construction - 7.50 to 8.49 Seconds ET; 3,600 lbs. Maximum | 3 years |
| 27.1 | Filet de vitre (fil ou ruban) | 4 ans | Window Net (Mesh or Ribbon) | 4 years |
| 28.1 | Cellule de carburant | - | Fuel cell | N/A |
| 29.1 | Plaque flexible de transmission automatique | 3 ans | Automatic Transmission Flexplate | 3 years |
| 29.2 | Plaques flexibles de transmission automatique haute puissance | 3 ans | High Horsepower Automatic Transmission Flexplates | 3 years |
| 29.3 | Plaques flexibles de transmission automatique pour applications diesel | 3 ans | Automatic Transmission Flexplates for Diesel Applications | 3 years |
| 30.1 | Blindage de plaque flexible de transmission automatique | 5 ans | Automatic Transmission Flexplate Shield | 5 years |
| 31.1 | Casques intégral et à visage découvert résistant au feu | | Open-Face and Full-Face Flame Resistant Helmets | 01/01.2027 |
| 34.1 | Compresseur à vis | 3 ans | Supercharger, Screw Type | 3 year |
| 38.1 | Systèmes de retenue de la tête et du cou | 5 ans | Head and Neck Restraint Systems | 5 years |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| 42.1 | Axe de direction | - | Steering Wheel Hub | N/A |
| 43.1 | Arbre de Transmission | - | Driveshaft | N/A |
| 45.1 | Rembouillage d'arceau / cage | - | Roll Bar / Cage Padding | N/A |
| 45.2 | Rembouillage en cas de choc/Protection de la tête | | Impact Padding/Head Surround | N/A |
| 49.1 | Aile arrière Top Fuel | 4 ans | Top Fuel Rear Wing Assembly | 4 years |
| 49.2 | Aile avant Top Fuel | 4 ans | Top Fuel Front Wing Assembly | 4 years |
| 54.1 | Revêtements | Nouveau revêtement chaque année | Coatings | Annual Recoating |
| 61.1 | Turbocompresseurs – P/M | 2 ans | Turbochargers – P/M | 2 years |