

**2021 FIA Championnat d'Europe des Dragsters
Championship Spécifications SFI**

Ci-après la liste de toutes les Spécifications SFI applicables au Championnat d'Europe des Dragsters, qui donne les durées d'utilisation. A l'issue de cette durée, les objets concernés doivent être retournés au fabricant d'origine ou à son agent pour inspection et recertification, faute de quoi ils ne pourront plus être utilisés dans les Epreuves FIA.

**2021 FIA European Drag Racing
SFI Specifications**

Following is a list of all SFI Specifications applicable to the FIA European Drag Racing Championship, with respective expiration periods. An item with an expiration period must be returned to the original manufacturer or his agent for inspection and recertification at the end of this period before it can be permitted for further use at an FIA sanctioned Event.

Spec. SFI	Description d'Utilisation	Durée	Description	Expiration Period
1.1	Volant moteur et embrayage à un disque	2 ans	Single Disc Clutch & Flywheel Assembly	2 years
1.2	Volant moteur et embrayage à plus d'un disque ; ET, PS	2 ans	Multi-Disc Clutch & Flywheel Assembly; ET, PS	2 years
1.3	Volant moteur et embrayage à plus d'un disque ; P/M, TM/D, TM/FC, PS, TF, FC	1 an	Multi-Disc Clutch & Flywheel Assembly; P/M, TM/D, TM/FC, PS, TF & FC	1 year
1.4	Volant moteur et embrayage à plus d'un disque ; P/M, TM/D et TM/FC	1 an	Multi-Disc Clutch & Flywheel Assembly; P/M, TM/D & TM/FC	1 year
1.5	Volant moteur et embrayage à deux disques ; ET, Adv. ET et P/M	1 an	Two-Disc Clutch & Flywheel Assembly; ET, Adv. ET & P/M	1 year
2.1A	Cage de sécurité dragsters moteur arrière – 5,99 secondes ou moins, TM/D (Montage de l'aile et du pont inclus)	3 ans	Rear Engine Dragster Roll Cage – 5.99 Seconds & Quicker, TM/D (Includes Wing and Rear-End Mounting)	3 years
2.2C	Cage de sécurité dragsters moteur avant – 5,99 secondes ou moins, TM/D	3 ans	Front Engine Dragster Roll Cage - 5.99 Seconds & Quicker, TM/D	3 years
2.3S	Spéc. Châssis dragsters à moteur arrière, TF (montage de l'aile et du pont inclus)	3 ans	Rear-Engine Dragster Chassis Spec, TF (include Wing and Rear-End Mounting)	3 years
2.4C	Cage de sécurité dragsters moteur avant – 6,00 à 7,49 secondes	3 ans	Front Engine Dragster Roll Cage – 6.00 to 7.49 Seconds	3 years

2.5C	Cage de sécurité dragsters moteur arrière – 6,00 à 7,49 secondes	3 ans	Rear Engine Dragster Roll Cage – 6.00 to 7.49 Seconds	3 years
2.6A	Cage de sécurité dragsters moteur avant – 7,50 secondes ou plus ET	3 ans	Front Engine Dragster Roll Cage – 7.50 Seconds & Slower	3 years
2.7C	Cage de sécurité dragsters moteur arrière – 7,50 secondes ou plus ET	3 ans	ET Rear Engine Dragster Roll Cage – 7.50 Seconds & Slower	3 years
3.2A/1	Veste	-	Jacket	N/A
3.2A/5	Veste (et pantalon éventuellement)	-	Jacket (and Pants where applicable)	N/A
3.2A/15	Veste et pantalon ou combinaison	5 ans	Jacket and Pants or Suit	5 years including the year displayed on the tag
3.2A/20	Combinaison	5 ans	Drivers Suit	5 years including the year displayed on the tag
3.3	Systèmes de retenue des bras, capuchons/cagoules, chaussettes, sous-vêtements, soutien-gorge de sport, rembourrages de harnais, supports de casque	-	Arm Restraints, Hoods/Balaclavas, Socks, Underclothing, Sports Bras, Harness Pads, Helmet Supports	N/A
3.3/1	Gants, chaussures	-	Gloves, shoes	N/A
3.3/10	Jupe de casque, gants	-	Helmet skirt, Gloves	N/A
3.3/5	Jupe de casque, gants, chaussures, bottes	-	Helmet skirt, Gloves, Shoes, Boots	N/A
3.3/15	Gants, bottes	-	Gloves, Boots	N/A
3.3/20	Gants, bottes	-	Gloves, Boots	N/A
4.1	Blindage de transmission automatique; Rigide	5 ans	Automatic Transmission Shield; Rigid	5 years
4.1	Blindage de transmission automatique; Flexible	5 ans	Automatic Transmission Shield; Flexible	5 years

6.1	Cloche d'embrayage de retenue pour SFI 1.1 et 1.2 Assemblages d'embrayage pour applications limitées pour véhicules à moteur atmosphérique et applications pour induction forcée avec convertisseurs de couple	Recertification conformément à l'autocollant du fabricant apposé sur la cloche d'embrayage	Containment Bellhousing for SFI 1.1 & 1.2 Clutch Assemblies for limited normally aspirated applications, and forced induction applications with torque converters	Bellhousing must be recertified according to the manufacturer Sticker on the Bellhousing
6.1W	Cloche d'embrayage de retenue de remplacement pour voiture de tourisme avec ouverture d'embrayage ajustable pour SFI 1.1 et 1.2 Assemblages d'embrayage pour applications limitées pour véhicules à moteur atmosphérique et applications pour induction forcée avec convertisseurs de couple	Recertification conformément à l'autocollant du fabricant apposé sur la cloche d'embrayage	Passenger Car Replacement Containment Bellhousing with Adjustable Clutch Window for SFI 1.1 & 1.2 Clutch Assemblies for limited normally aspirated applications, and forced induction applications with torque converters	Bellhousing must be recertified according to the manufacturer Sticker on the Bellhousing
6.2	Cloche d'embrayage de retenue pour SFI 1.3 et 1.4 Assemblages d'embrayage pour applications Nitrométhane, Top Methanol (Vérifier avec le Constructeur; peut être seulement 1 an)	Recertification conformément à l'autocollant du fabricant apposé sur la cloche d'embrayage	Containment Bellhousing for SFI 1.3 & 1.4 Clutch Assemblies for Nitro-methane, Top Methanol	Bellhousing must be recertified according to the manufacturer Sticker on the Bellhousing
6.3	Cloche d'embrayage de retenue pour SFI Assemblages d'embrayage pour applications pour moteurs à compresseur et au protoxyde d'azote (Vérifier avec le Constructeur; peut être seulement 1 an)	Recertification conformément à l'autocollant du fabricant apposé sur la cloche d'embrayage	Containment Bellhousing for SFI Clutch Assemblies for supercharged and nitrous-oxide applications	Bellhousing must be recertified according to the manufacturer Sticker on the Bellhousing
7.1	Système de retenue bloc / bas du moteur	5 ans	Lower Engine Ballistic / Restraint Device	5 years
7.2	Système de retenue bloc/bas du moteur	5 ans	Lower Engine Ballistic / Restraint Device	5 years
10.1E	Cage de sécurité Funny Car (TM/FC, Advanced ET, etc.)	3 ans	Funny Car Roll Cage (TM/FC, Advanced ET, etc.)	3 years
10.2	Cage de sécurité voitures "Altered", 6.00 à 7,49 secondes E.T.	3 ans	Altered Car Roll Cage, 6.00 to 7.49 Second E.T.	3 years
10.3	Cage de sécurité voitures "Altered" 7,50 secondes ou plus	3 ans	Altered Car Roll Cage, 7.50 Seconds and Slower E.T.	3 years
10.4	Cage de sécurité Side Steer Roadster - 7,50 et plus	3 ans	Side Steer Roadster Roll Cage - 7,50 & Slower	3 years

10.5A	Châssis Cage de sécurité Fuel Funny Car – 4,99 secondes ou moins	3 ans	Fuel Funny Car Roll Cage Chassis – 4.99 Seconds and quicker	3 years
14.1	Retenue du compresseur (Roots) ; ET, Adv. ET	4 ans	Supercharger Restraint (Roots); ET, Adv. ET	4 years
14.2	Retenue du compresseur (Roots) ; P/M, TM/D, TM/FC, FC	4 ans	Supercharger Restraint (Roots); P/M, TM/D, TM/FC, FC	4 years
14.21	Retenue du compresseur (à vis) ; Adv. ET, TM/D, TM/FC	4 ans	Supercharger Restraint (Screw type); Adv. ET, TM/D, TM/FC	4 years
14.3	Retenue du compresseur (Roots) ; TF	4 ans	Supercharger Restraint (Roots);TF	4 years
14.4	Retenue du couvre-culasse	4 ans	Valve Cover Restraint	4 years
14.5	Couvertures de collecteur d'admission	4 ans	Manifold Blankets	4 years
15.1	Roues Motrices	-	Drive Wheels	N/A
15.2	Roues avant ; FC, TF	-	Front wheels; FC, TF	N/A
15.3	Roues arrière motrices haute puissance	4 ans	High Horsepower Rear-drive wheels	4 years
15.4	Roues arrière motrices à anneau de retenue – FC, TF	1 an	Rear-Drive Beadlock Wheels - FC, TF	1 year
16.1	Système de retenue du pilote de trois pouces	2 ans	Driver Restraint System	2 years
16.5	Système de retenue du pilote de deux pouces	2 ans	Driver Restraint System	2 years
17.1	Extincteurs embarqués	2 ans	Onboard Fire Extinguishers	2 years
18.1	Arbre d'équilibrage	-	Harmonic Balancer	N/A
23.1	Panneau de protection du collecteur	-	Manifold Burst Panel	N/A
25.1H	Châssis voiture carrossée; Adv. E.T, P/M, PS – 7,49 secondes ou moins, 2800 livres max.	3 ans	Full Body Chassis; Adv. E.T, P/M, PS – 7.49 Seconds and quicker, 2,800 lbs Max.	3 years
25.2C	Cage de sécurité châssis tubulaire voitures entièrement carrossées – 6,00 à 7,49 secondes; 3200 livres maximum	3 ans	Full-Bodied Car Tube Chassis Roll Cage – 6.00 to 7.49 Seconds; 3,200 lbs. Maximum	3 years

25.3C	Cage de sécurité voitures entièrement carrossées avec châssis tubulaire et coque non d'origine, coque d'origine et châssis d'origine avec plancher et cloison pare-feu d'origine ou modifiés ou voitures à carrosserie unique avec plancher et cloison pare-feu d'origine ou modifiés – 6,50 à 7,49 secondes ET ; 3600 livres maximum	3 ans	Full Bodied Car with Aftermarket Body Shell and Tube Frame, OEM Body Shell and OEM Frame with OEM or Modified Floorpan and Firewall, or Uni-Body with OEM or Modified Floorpan and Firewall Roll Cage - 6.50 to 7.49 Seconds ET; 3,600 Lbs. Maximum	3 years
25.4C	Cage de sécurité châssis tubulaire voitures entièrement carrossées - 7,50 à 8,49 secondes ET ; 3600 livres maximum	3 ans	Full Bodied Car Tube Chassis Roll Cage - 7.50 to 8.49 Seconds ET; 3,600 lbs. Maximum	3 years
25.5D	Plancher et cloison pare-feu de série ou modifiés/d'origine voitures entièrement carrossées avec construction à carrosserie unique ou cadre d'origine - 7,50 à 8,49 secondes ET ; 3600 livres maximum	3 ans	Full Bodied Car Stock or Modified/OEM Floorpan and Firewall with OEM Frame or Uni-Body Construction - 7.50 to 8.49 Seconds ET; 3,600 lbs. Maximum	3 years
27.1	Filet de vitre (fil ou ruban)	4 ans	Window Net (Mesh or Ribbon)	4 years
28.1	Cellule de carburant	-	Fuel cell	N/A
29.1	Plaque flexible de transmission automatique	3 ans	Automatic Transmission Flexplate	3 years
29.2	Plaques flexibles de transmission automatique haute puissance	3 ans	High Horsepower Automatic Transmission Flexplates	3 years
29.3	Plaques flexibles de transmission automatique pour applications diesel	3 ans	Automatic Transmission Flexplates for Diesel Applications	3 years
30.1	Blindage de plaque flexible de transmission automatique	5 ans	Automatic Transmission Flexplate Shield	5 years
31.1	Casques intégral et à visage découvert résistant au feu		Open-Face and Full-Face Flame Resistant Helmets	01/01.2027
34.1	Compresseur à vis	3 ans	Supercharger, Screw Type	3 year
38.1	Systèmes de retenue de la tête et du cou	5 ans	Head and Neck Restraint Systems	5 years

42.1	Axe de direction	-	Steering Wheel Hub	N/A
43.1	Arbre de Transmission	-	Driveshaft	N/A
45.1	Rembourrage d'arceau / cage	-	Roll Bar / Cage Padding	N/A
45.2	Rembourrage en cas de choc/Protection de la tête		Impact Padding/Head Surround	N/A
49.1	Aile arrière Top Fuel	4 ans	Top Fuel Rear Wing Assembly	4 years
49.2	Aile avant Top Fuel	4 ans	Top Fuel Front Wing Assembly	4 years
54.1	Revêtements	Nouveau revêtement chaque année	Coatings	Annual Recoating
61.1	Turbocompresseurs – P/M	2 ans	Turbochargers – P/M	2 years