



FEDERATION
INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
WWW.FIA.COM

2020
ANNEXE J / APPENDIX J – ARTICLE 286A

**Réglementation spécifique aux
Véhicules "Side-by-Side" Tout-Terrain de Série légers (Groupe T4)**

**Specific regulations for
Lightweight Series Production Cross-Country Side-by-Side Vehicles (Group T4)**

Article modifié-Modified Article	Date d'application-Date of application	Date de publication-Date of publication
286A-2.1 / 286A-7.13.2	Correction immédiate / Immediate correction	08.01.2020
286A-2.4	Immédiate / Immediate	06.03.2020
286A-5.13	Immédiate / Immediate	06.03.2020
286A-6	Immédiate / Immediate	06.03.2020
286A-7.14 & 7.15 & 7.22	Immédiate / Immediate	06.03.2020
286A-8.5 & 8.6	Immédiate / Immediate	06.03.2020
286A-11	Immédiate / Immediate	06.03.2020
286A-13.5.3	01.07.2020	06.03.2020
286A-2.1	Immédiate / Immediate	19.06.2020
286A-4.2	Immédiate / Immediate	19.06.2020
286A-5.13 & 5.14	Immédiate / Immediate	19.06.2020
286A-9.1	Immédiate / Immediate	19.06.2020
286A-12.1	Immédiate / Immediate	19.06.2020
286A-2.1	2021	19.06.2020
286A-8.5	2021	19.06.2020
286A-9.2	2021	19.06.2020
286A-9.3.5 & 9.3.6	2021	19.06.2020

ART. 1	DEFINITION	DEFINITION
1.1	Véhicules terrestres à moteur unique à propulsion mécanique au sol, à 4 roues, mis par leurs propres moyens, et dont la propulsion et la direction sont contrôlées par un pilote à bord du véhicule. Ces véhicules doivent être produits à au moins 500 exemplaires en 12 mois consécutifs et être doivent être immatriculés dans un pays et être conformes à la Convention Internationale sur la Circulation Routière. Les véhicules à 4 roues motrices sont désignés 4x4 et les véhicules à 2 roues motrices sont désignés 4x2 dans les articles ci-dessous.	Mechanically propelled single-engined land vehicles with 4 wheels, propelled by their own means, and of which the propelling device and steering are controlled by a driver on board the vehicle. These vehicles must be produced in at least 500 units in 12 consecutive months and must be registered in one country and must comply with the International Convention on Road Traffic. Routière. The 4-wheel drive vehicles are designated 4x4 and the 2-wheel drive vehicles are designated 4x2 in the articles below.
1.2	Moteur Essence atmosphérique. Essence suralimentée.	Engine Normally aspirated petrol engine. Supercharged petrol engine.
1.3	Marque automobile Une "marque automobile" correspond à un véhicule complet. Lorsque le constructeur du véhicule monte un moteur de provenance étrangère à sa propre fabrication, le véhicule est considéré comme "hybride" et le nom du constructeur du moteur peut être associé à celui du constructeur du véhicule. Au cas où une Coupe, un Trophée, ou un titre de Champion serait gagné par un véhicule hybride, il serait donné au constructeur du véhicule.	Automobile make An "automobile make" corresponds to a complete vehicle. When the vehicle manufacturer fits an engine that it does not manufacture, the vehicle is considered as a hybrid and the name of the engine manufacturer may be associated with that of the vehicle manufacturer. Should a hybrid vehicle win a Championship Title, Cup or Trophy, this will be awarded to the manufacturer of the vehicle.

1.4	Pièce d'origine	Original part
	Pièce ayant subi toutes les phases de fabrication prévues et effectuées par le constructeur du véhicule considéré, et montée sur le véhicule de "référence".	A part which has undergone all the stages of production foreseen and carried out by the manufacturer of the vehicle concerned, and originally fitted on the "reference" vehicle.
1.5	Aides au pilotage	Driving aids
	Tout système d'aide au pilotage est interdit (ABS / ASR / Contrôle de Motricité / ESP...). Tout système de ce type doit être rendu inopérant. Différentiel et changement de vitesse : voir Art. 9.	Any driving aid system is prohibited (ABS / ASR / Traction Control / ESP...). Any such system must be rendered inoperative. Differential and gearchange: see Art. 9.
ART. 2	OBLIGATIONS	OBLIGATIONS
2.1	Véhicule de "référence"	"Reference" vehicle
	Tout constructeur doit déposer un véhicule de "référence" à la FIA au minimum 30 jours avant les vérifications techniques de la première course de Coupe du Monde de Tout-Terrain auquel participe le véhicule. Un dossier technique dimensionnel et tout autre document demandé par la FIA doit être joint. La liste des véhicules de "référence" T4 est publiée sur www.fia.com .	Any manufacturer must deposit a "reference" vehicle with the FIA at least 30 days before scrutineering for the first race of the World Cup for Cross Country Rallies in which the vehicle is to take part. A dimensional technical dossier and any other document requested by the FIA must accompany this vehicle. The list of T4 "Reference" Vehicles is published on www.fia.com .
	Evolution du Véhicule de "référence" : Par évolution, il faut entendre des modifications apportées à un modèle à titre définitif (abandon complet de la fabrication du modèle sous son ancienne forme). Si une évolution est apportée à un véhicule de "référence" déjà déposé à la FIA, il est possible de déposer uniquement les nouvelles pièces. Un dossier technique dimensionnel et tout autre document demandé par la FIA doit être joint. Le nouveau véhicule sera ensuite ajouté à la liste des véhicules de "référence" T4. Les évolutions peuvent être utilisées sur des véhicules de "référence" déposés antérieurement uniquement si les pièces sont interchangeables sans modification	"Reference" Vehicle evolution : By normal must be understood modifications introduced to a model for good (the production of the model in its old form being abandoned definitively). If an upgrade is made to a "reference" vehicle already registered with the FIA, it is possible to deposit only the new parts. A dimensional technical dossier and any other document requested by the FIA must accompany this vehicle. The new vehicle will then be added to the list of T4 "Reference" Vehicles. The evolution may be used on previously registered "Reference" Vehicle only if the parts are interchangeable without modification
2.2	Les véhicules du Groupe T4 doivent être conformes aux prescriptions générales et aux équipements de sécurité définis aux Articles 282 et 283 respectivement.	Group T4 vehicles must comply with the general prescriptions and with the safety equipment defined in Articles 282 and 283 respectively.
2.3	Tout réservoir d'huile, et tout réservoir de carburant, doit être situé dans la structure principale du véhicule (position du réservoir de carburant : voir article 3).	Any tank containing oil or fuel must be situated in the main structure of the vehicle (position of the fuel tank : see article 3).
2.4	Matériaux	Materials
	Sauf expressément autorisée par le règlement, l'utilisation des matériaux suivants est interdite sauf s'il correspond exactement au matériau de la pièce du véhicule de "référence" : <ul style="list-style-type: none">• Alliage de titane• Alliage de magnésium• Céramique• Matériau composite L'utilisation de matériau composite est autorisée pour les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">• Boîtier de filtre à air• Conduits d'air pour refroidissement (habitacle et coffre / radiateurs / échangeur / auxiliaires moteur / freins)• Garniture inférieure de pare-brise• Garniture de portes• Sièges• Supports et fixations à l'intérieur de l'habitacle (excepté supports de sièges) et du coffre à bagages• Couvercles de protection fixés à l'intérieur de l'habitacle et dans le coffre à bagages• Repose-pieds pilote et copilote• Console / support pour interrupteurs• Protections de carrosserie (latérales, plancher, passage de roue)• Caisson étanche pour réservoir de carburant• Protections inférieures• Carénages et boîtiers pour phares supplémentaires	Unless explicitly authorised by the present regulations, the use of the following materials is prohibited unless it corresponds exactly to the material of the "reference" vehicle : <ul style="list-style-type: none">• Titanium alloy• Magnesium alloy• Ceramics• Composite The use of composite material is authorised for the following elements: <ul style="list-style-type: none">• Air filter box• Air ducts for cooling (cockpit and boot / radiators / intercooler / engine ancillaries / brakes)• Windscreen lower trim• Door trims• Seats• Supports and fixings fitted inside the cockpit (except seat brackets) and inside the boot boot• Protection covers fitted inside cockpit and inside boot boot• Driver and co-driver foot rest• Console / support for switches• Bodywork protections (side, floor, wheel arch)• Leak-proof box for fuel tank• Underbody protections• Additional headlights housings and fairings

	<ul style="list-style-type: none"> Supports et fixations à l'intérieur du compartiment moteur (excepté support moteur / support transmission) Pièces internes du réservoir de carburant Boîtier de connexion électrique 	<ul style="list-style-type: none"> Supports and fixings fitted inside the engine compartment (except engine supports / transmission supports) Fuel tank internals Electric connecting box
2.5	Vis, écrous, boulons	Screws, nuts and bolts
	Sauf indication contraire, toutes les fixations filetées doivent être fabriquées à partir d'un alliage à base de fer ou d'aluminium.	Unless otherwise stated, all threaded fasteners must be manufactured from iron-based alloy or aluminium-based alloy.
2.6	Vitesse maximale	Maximum speed
	Voir Article 8.6.1 des PRESCRIPTIONS GENERALES RALLYES TOUT-TERRAIN.	See Article 8.6.1 of the CROSS-COUNTRY RALLY GENERAL PRESCRIPTIONS.
ART.3	RESERVOIR DE CARBURANT	FUEL TANK
3.1	<p>Seuls les réservoirs de carburant répondant aux normes FT3-1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999 sont acceptés.</p> <p>Caisson de protection du réservoir : voir Article 283-14.2.</p> <p>Aucune partie de ce caisson ne doit être située à moins de 40 mm au-dessus de la surface de référence*.</p> <p>Nombre maximum de réservoir : 2</p> <p>Capacité totale maximale : 130 litres</p>	<p>Only fuel tanks conforming to the FT3-1999, FT3.5-1999 or FT5-1999 standards are permitted.</p> <p>Protective housing of the tank : see Article 283-14.2.</p> <p>No part of this housing may be situated less than 40 mm above the reference surface*.</p> <p>Maximum number of fuel tanks : 2</p> <p>Maximum total capacity : 130 litres</p>
	Tous les véhicules doivent avoir un blindage (plaqué en alliage d'aluminium ou acier de 6mm d'épaisseur minimum) fixé directement au châssis en dessous de toute partie du ou des réservoirs située à moins de 200 mm au-dessus de la surface de référence.	All vehicles must have shielding (aluminium alloy or steel plate of 6 mm minimum thickness) fitted directly onto the chassis underneath any part of the tank(s) situated less than 200 mm above the reference surface.
	En dehors de ce réservoir, la capacité maximale de carburant autorisée est de 3 litres.	Outside this tank, the maximum fuel capacity authorised is 3 litres.
	*Surface de référence : Plan défini par la face inférieure des tubes les plus bas du châssis situés à l'intérieur de la projection verticale du/des réservoirs de carburant (Dessin 286-1).	*Reference surface : Plane defined by the lower face of the lowest tubes of the chassis that are situated within the vertical projection of the fuel tanks (Drawing 286-1).
	<p>Les réservoirs peuvent être situés en avant de l'arceau principal.</p> <p>Les parties en avant des dossier des sièges doivent être situées sous les points de fixation des sièges au châssis.</p> <p>L'orifice de remplissage des réservoirs de carburant doit être situé en dehors de l'habitacle.</p>	<p>The fuel tanks may be situated forward of the main rollbar.</p> <p>Parts ahead of the back of the seats must be situated below the mounting points of the seats to the chassis.</p> <p>The fuel tank filler hole must be situated outside the cockpit.</p>
	<u>Le réservoir doit être contenu dans un caisson étanche fixé au châssis/armature de sécurité dont les spécifications minimum sont les suivantes :</u>	<u>The tank must be contained in a leakproof housing attached to the chassis/safety cage, the minimum specifications of which are as follows :</u>
	<ul style="list-style-type: none"> Construction sandwich "Glass Reinforced Plastic + Kevlar ou Carbone + Kevlar avec couche intermédiaire de matériau d'absorption" ou alliage d'aluminium Epaisseur minimum de paroi de 10 mm (matériau composite) ou 3mm (alliage d'aluminium) sauf pour les zones de fixation au châssis. 	<ul style="list-style-type: none"> Sandwich construction "Glass Reinforced Plastic + Kevlar or Carbon + Kevlar with an intermediate layer of absorbent material" or aluminium alloy Minimum wall thickness 10 mm (composite material) or 3 mm (aluminium alloy) except for the areas for mounting to the chassis.
	<u>Le caisson ne doit pas être :</u>	<u>The housing must not be :</u>
	<ul style="list-style-type: none"> longitudinalement à moins de 800 mm en arrière de l'axe d'essieu avant Transversalement à moins de 50 mm (vers l'intérieur) de l'extérieur des pieds d'arceau principal Verticalement à moins de 200 mm de tout point de la partie supérieure de l'arceau principal. 	<ul style="list-style-type: none"> Longitudinally less than 800 mm rearward of the front axle centreline, Transversally less than 50 mm (inwards) from the outer part of the main rollbar feet Vertically less than 200 mm from any point of the upper part of the main rollbar.
3.2	Refroidissement du carburant	Fuel cooling
	Le montage de refroidisseurs de carburant est autorisé sur le circuit de retour au réservoir.	The fitting of fuel coolers is authorised on the return circuit to the tank.
ART. 4	CHASSIS ET ARMATURE DE SECURITE	CHASSIS AND SAFETY CAGE
4.1	<p>Seuls les châssis tubulaires en alliages à base de fer sont autorisés.</p> <p>Tous les tubes constituant l'armature de sécurité telle que définie à l'Article 283-8.3.1 (Dessins 253-1, 253-2, 253-3) doivent avoir les dimensions minimales suivantes :</p> <p>50 x2 mm (2.0" x 0.083") ou 45 x 2.5 mm (1.75" x 0.095").</p> <p>L'armature de sécurité doit être homologuée par une ASN conformément au Règlement d'Homologation pour Armatures de Sécurité de la FIA (Art. 2).</p> <p>Pour les véhicules construits avec une armature de sécurité comportant un deuxième arceau principal (voir Article 283-3.2.3 et</p>	<p>Only tubular frame chassis in iron-based alloys are authorised.</p> <p>All tubes of the safety cage defined in Article 283-8.3.1 (Drawings 253-1, 253-2, 253-3) must have a minimum section of :</p> <p>50 x 2 mm (2.0" x 0.083") or 45 x 2.5 mm (1.75" x 0.095").</p> <p>The safety cage must be homologated by an ASN in accordance with the FIA Homologation Regulations for Safety Cages (Art. 2).</p> <p>For vehicles built with a safety cage having a second main rollbar (see Article 283-3.2.3 and Drawing 283-3), the second main rollbar must be considered as the reference.</p>

Dessin 283-3), c'est le deuxième arceau principal qui doit être pris comme référence.

Le véhicule doit avoir une structure immédiatement derrière le siège du pilote, plus large et plus haute que les épaules lorsqu'il est assis normalement dans le véhicule, attaché par sa ceinture.

4.2	<p>Le véhicule de "référence" permettra de contrôler à tout moment la conformité du véhicule de compétition.</p> <p><u>La position des éléments suivants doit être inchangée par rapport au véhicule de référence :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Points d'ancrage des éléments de suspensions et amortisseur • Moteur et ses supports • Eléments de transmission (boîte de vitesse / différentiels ...) • Crémallière de direction • Pédalier (voir article 5.14.12) <p>Tous ces éléments doivent être interchangeable (sans modification) avec ceux du véhicule de référence.</p>	<p>The vehicle must have a structure immediately behind the driver's seat that is wider than his shoulders and extends above them when he is seated normally in the vehicle with his seat belt fastened.</p> <p>The "reference" vehicle shall allow the conformity of the competition vehicle to be checked at any time.</p> <p><u>The position of the following components must remain unchanged in relation to the reference vehicle :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mounting points of the suspension and shock absorber components • Engine and its supports • Transmission parts (gearbox / differentials ...) • Steering rack • Pedal box (see article 5.14.12) <p>All these components must be interchangeable (without modification) with those of the reference vehicle.</p>
------------	---	---

ART. 5	CARROSSERIE	BODYWORK
5.1	<p>Extérieur</p> <p>Le châssis doit être fabriqué à l'aide de tubes en acier. Longueur hors-tout maximale : libre.</p> <p>La largeur maximale de la carrosserie est fixée à 1900 mm sans les rétroviseurs et/ou les roues de secours.</p> <p>Le pare-brise est facultatif. S'il est cependant prévu, il doit être en verre feuilleté, quelles que soient sa forme et sa surface.</p>	<p>Exterior</p> <p>The chassis must be a steel tubular frame chassis. Maximum overall length: free.</p> <p>The maximum width of the bodywork is 1900 mm without rear view mirrors and/or spare wheels.</p> <p>A windscreen is optional. However, should there be one, it must be made of laminated glass regardless of its shape and surface.</p>
5.2	Vitres latérales	Lateral windows
	Libre mais il doit être possible de démonter les vitres des portes avant ou les portes avant depuis l'habitacle sans l'aide d'outils.	Free, but it must be possible to remove the front doors or the windows of the front doors from inside the cockpit without the use of tools.
5.3	Balais, moteur et mécanisme d'essuie-glace (pare-brise)	Windscreen wipers, motor and mechanism
	Libre.	Free.
5.4	Réservoir de lave-glace	Windscreen washer tank
	La capacité et la position du réservoir de lave-glace est libre. Les pompes, les canalisations et les gicleurs sont libres.	The capacity and the position of the windscreen washer tank is free. The pumps, lines and nozzles are free.
5.5	Carrosserie	Bodywork
	<p>Le véhicule doit être équipé de sa carrosserie d'origine avec de possibles modifications locales (éléments de sécurité ...).</p> <p>Un toit destiné à la protection de l'équipage est obligatoire, épaisseur minimale de 2 mm s'il est en acier ou en alliage d'aluminium, de 3 mm pour les autres matériaux.</p> <p>Tous les éléments de carrosserie doivent être soigneusement et complètement finis, sans pièces provisoires ni de fortune, ni aucun angle vif.</p> <p>Aucun élément de carrosserie ne peut présenter de parties tranchantes ou pointues.</p> <p>Aucun composant mécanique ne doit être visible de dessus à l'exception des amortisseurs, des bras de suspensions, des arbres de transmission transversaux, des radiateurs, des ventilateurs, des roues et des roues de secours, points d'ancrage et de fixation comprises.</p> <p>Toutes les parties ayant une influence aérodynamique et toutes les parties de la carrosserie doivent être rigidement fixées à la partie entièrement suspendue du véhicule (ensemble châssis/carrosserie), ne comporter aucun degré de liberté, être solidement fixées et rester immobiles par rapport à cette partie lorsque le véhicule se déplace à l'exception des guillotines / écopes de ventilation des pilotes et/ou copilote.</p>	<p>The vehicle must be fitted with its original bodywork with possible local modifications (safety items ...).</p> <p>A roof for the protection of the crew is compulsory, minimum thickness of 2 mm if it is made of steel or aluminum alloy, 3 mm for other materials.</p> <p>All parts of the bodywork must be carefully and fully finished, with no temporary or makeshift parts and no sharp corners.</p> <p>No part of the bodywork may present sharp edges or points.</p> <p>No mechanical component may be visible from above with the exception of shock absorbers, suspension arms, transversal driveshafts, radiators, fans, wheels and spare wheels, including their anchorage points and attachments.</p> <p>All parts having an aerodynamic influence and all parts of the bodywork must be secured rigidly to the completely sprung part of the vehicle (chassis/body unit), must not have any degree of freedom, must be securely fixed and must remain immobile in relation to this part when the vehicle is in motion except the driver's and/or co-driver's ventilation sliders / scoops.</p>
5.6	Rétroviseurs	Rear view mirrors
	Le véhicule doit être équipé de deux rétroviseurs, un de chaque côté du véhicule, afin d'obtenir une vision efficace vers l'arrière. Chaque rétroviseur doit avoir une surface minimale de 90 cm ² .	The vehicle must be fitted with two rear view mirrors, one on each side of the car, to provide efficient views to the rear. Each mirror must have a minimum area of 90 cm ² .

Les Commissaires Techniques doivent être assurés par une démonstration pratique que le pilote, assis normalement, aperçoit clairement les véhicules qui le suivent.

A cet effet, le pilote doit identifier des lettres ou chiffres, de 15 cm de haut et de 10 cm de large, disposés au hasard sur des panneaux placés derrière le véhicule selon les instructions suivantes :

- Hauteur	Entre 40 cm et 100 cm du sol.
- Largeur	2 m d'un côté ou de l'autre de l'axe du véhicule.
- Position	10 mètres derrière l'axe de l'essieu arrière du véhicule.

The Scrutineers must be assured, by means of a practical demonstration, that the driver, when seated normally, can clearly see the vehicles following him.

To this end, the driver must identify letters or figures, 15 cm high and 10 cm wide, displayed at random on boards placed behind the vehicle according to the following instructions :

- Height	Between 40 cm and 100 cm from the ground.
- Width	2 m either side of the centreline of the vehicle.
- Position	10 metres behind the centreline of the rear axle of the vehicle.

Une caméra de rétro vision est autorisée à condition qu'elle soit non orientable

One rear view camera is permitted provided it is non-swivelling.

5.7 Empattement

Empattement autorisé : celui du véhicule de référence ±50mm

Wheelbase

Wheelbase authorised : that of the reference vehicle ±50 mm.

5.8 Voies avant et arrière

Identique au véhicule de référence ±50mm.

Front and rear tracks

Identical to the reference vehicle ±50 mm.

5.9 Porte à faux avant et arrière

Identique au véhicule de référence ±50mm(roues de secours, bavettes et leurs supports non inclus).

Front and rear overhangs

Identical to the reference vehicle ±50 mm (spare wheels, mudflaps and their supports not included).

5.10 Dispositif aérodynamique

Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.

Aerodynamic device

Identical to the "reference" vehicle /no modification authorised.

5.11 Protections inférieures

Le montage de protections inférieures est autorisé aux conditions suivantes :

- Elles doivent respecter la garde au sol
- Elles doivent être démontables
- Elles doivent protéger uniquement les éléments suivants : moteur, radiateur, échangeur, boîte de vitesses, différentiels, arbre de transmission (longitudinaux et transversaux), berceaux, pièces de suspension, direction, ligne d'échappement.

Underbody protections

The fitting of underbody protections is authorised on the following conditions :

- They must respect the ground clearance
- They must be removable
- They must protect only the following parts : engine, radiator, intercooler, gearbox, centre differential, rear differential, driveshafts (longitudinal and transversal), subframes, suspension parts, steering, exhaust line.

5.12 Intérieur

L'habitacle doit être conçu de manière à fournir confort et sécurité au pilote et aux éventuels coéquipiers.

Interior

The cockpit must be designed to ensure the comfort and safety of driver and possible co-drivers.

Aucun élément ne peut présenter de parties tranchantes ou pointues.

No part may present sharp edges or points.

Aucune partie mécanique ne doit faire saillie à l'intérieur de l'habitacle.

No mechanical part may protrude into the interior of the cockpit.

Des trappes de visite sont autorisées dans les cloisons de l'habitacle. Elles doivent permettre à l'habitacle de conserver son étanchéité aux liquides et aux flammes.

Inspection hatches are authorised in the bulkheads of the cockpit.

They must allow the cockpit to remain leakproof and flameproof.

Tout équipement pouvant entraîner un risque doit être protégé ou isolé et ne pas être situé dans l'habitacle.

Any equipment that could involve a risk must be protected or insulated and must not be situated in the cockpit.

Les véhicules doivent obligatoirement avoir des ouvertures latérales permettant la sortie du pilote / copilote.

The vehicles must have lateral openings allowing the exit of the driver / co-driver.

Une cloison étanche aux liquides et aux flammes en acier ou aluminium (épaisseur minimum 2 mm) ou en matériau composite (épaisseur minimum 5 mm) est obligatoire derrière les sièges et doit être en contact avec l'arceau principal de l'armature de sécurité.

A leakproof and flameproof bulkhead made of steel or aluminium alloy (minimum thickness 2 mm) or in composite material (minimum thickness 5 mm) is compulsory behing the seats and must be in contact with the main rollbar of the safety cage.

Les véhicules doivent être équipées de filets latéraux de protection conformément à l'Article 283-11.

Vehicles must be fitted with lateral protection nets in accordance with Article 283-11.

L'habitacle doit être conçu de telle sorte qu'un occupant puisse le quitter depuis sa position normale dans le véhicule en 7 secondes en empruntant la portière située de son côté, et en 9 secondes en empruntant la portière située de l'autre côté.

The cockpit must be designed so as to allow an occupant to exit it from his normal position in the vehicle within 7 seconds through the door on his side and within 9 seconds through the door on the other side.

Pour les tests indiqués ci-dessus, l'occupant doit porter tout son équipement normal, les ceintures de sécurité doivent être attachées, le volant doit être en place dans la position la moins pratique, et les portières doivent être fermées.

For the purpose of the above tests, the occupant must be wearing all his normal equipment, the seat belts must be fastened, the steering wheel must be in place and in the most inconvenient position and the doors must be closed.

Ces tests doivent être répétés pour tous les occupants du véhicule.

These tests must be repeated for all the occupants of the vehicle.

5.13	<p>Tunnel de transmission et plancher / Arbre longitudinal</p> <p>Le plancher de l'habitacle doit être fermé par une tôle métallique d'une épaisseur minimale de 1.5 mm. La tôle métallique doit être solidement fixée au châssis.</p> <p>Emplacement de l'arbre longitudinal : identique au véhicule de "référence".</p> <p>Il doit respecter les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il peut être situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitacle. • Le plancher de l'habitacle doit être fermé par une tôle métallique d'une épaisseur minimale de 1.5 mm. La tôle métallique doit être solidement fixée au châssis. • Si l'arbre longitudinal est situé à l'intérieur de l'habitacle, il doit être installé dans un tunnel de transmission. <p>Le tunnel de transmission :</p> <ul style="list-style-type: none"> • doit être identique au véhicule de "référence" ou • doit être conforme aux conditions suivantes : Le tunnel de transmission doit renfermer l'arbre longitudinal sur toute la longueur de l'habitacle. <p>Il doit être constitué d'une tôle ou d'un tube d'acier d'une épaisseur minimale de 1.5 mm, ou d'un tube d'acier d'une épaisseur minimale de 3.0 mm.</p> <p>Seulement deux trappes de visite étanches (matériau et épaisseur identiques au tunnel de transmission) sont admises dans l'habitacle. La surface totale des trappes de visite est de 800 cm². Le tunnel de transmission doit être solidement fixé au plancher ou au châssis de manière à s'assurer qu'il ne peut pas se détacher pendant une utilisation normale ou en cas d'accident.</p> <p>Toute la surface du tunnel de transmission doit être exempte de tout type de trou, à l'exception de la partie le reliant au plancher ou au châssis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'il est installé à l'extérieur de l'habitacle, au minimum deux sangles de sécurité en acier, d'une épaisseur minimale de 3.0 mm et d'une longueur minimale de 250 mm, doivent être montées autour de chaque arbre longitudinal afin d'empêcher qu'il ne touche le sol en cas de rupture. • Si un réservoir de carburant ou d'huile se trouve à proximité de l'arbre longitudinal, il est obligatoire que le réservoir soit équipé d'une protection supplémentaire dans les parois à proximité de l'arbre. 	<p>Transmission tunnel and floor / Longitudinal shaft</p> <p>The floor of the cockpit must be closed with a metallic sheet, minimum thickness 1.5 mm. The metallic sheet must be securely fixed to the chassis.</p> <p>Location of the longitudinal shaft: identical to the "reference" vehicle.</p> <p>It must respect the following conditions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • It may be situated inside or outside the cockpit. • The floor of the cockpit must be closed with a metallic sheet, minimum thickness 1.5 mm. The metallic sheet must be securely fixed to the chassis. • If the longitudinal shaft is situated inside the cockpit, it must be installed within a transmission tunnel. <p>The transmission tunnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • must be identical to the "reference" vehicle. or • must comply with the following conditions : The transmission tunnel must enclose the longitudinal shaft over the complete length of the cockpit. <p>It must be made from a steel sheet or tube of minimum thickness 1.5 mm, or from a steel tube of minimum thickness 3.0 mm.</p> <p>Only two airtight and watertight inspection hatches (material and thickness identical to transmission tunnel) in the cockpit are allowed, with a total surface of 800 cm².</p> <p>The transmission tunnel must be securely fixed to the floor or the chassis in such a way as to ensure that it cannot be detached during normal use or in case of an accident.</p> <p>The entire surface of the transmission tunnel must be free of any kind of hole, with the exception of the part attaching it to the floor or chassis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If fitted outside the cockpit, a minimum of two steel safety straps, of minimum thickness 3.0 mm and minimum length 250 mm, must be fitted to each longitudinal shaft to prevent it from hitting the ground in case of breakage. • Should any fuel or oil tank be close to a longitudinal shaft, it is compulsory that the tank has extra protection in the walls close to the shaft.
5.14	<p>Pédalier:</p> <p>Identique au véhicule de "référence" mais l'axe du pédalier doit se trouver en arrière ou à l'aplomb de l'axe des roues avant.</p>	<p>Pedal-box</p> <p>Identical to the "reference" vehicle but the axis of the pedal box must be situated behind or directly above the axis of the front wheels.</p>
5.15	<p>Refroidissement de l'habitacle</p> <p>Les conduits qui véhiculent cet air doivent être en matériaux ignifugeant. Des ventilateurs électriques sont autorisés à l'intérieur de ces conduits afin d'améliorer la circulation d'air.</p>	<p>Cooling of the cockpit</p> <p>The ducts channelling this air must be made of fire-retardant materials. Electric fans are allowed inside these ducts to enhance air circulation.</p>
ART. 6	<p>POIDS MINIMUM</p> <p>6.1 Le poids minimum est fixé à 900 kg.</p> <p>6.2 C'est le poids du véhicule sans carburant à tout moment de la compétition, avec 1 roue de secours. Les niveaux du liquide de refroidissement et d'huile de lubrification moteur ainsi que du liquide de frein doivent être à leurs positions normales.</p> <p>Les autres réservoirs de liquides consommables doivent être vidangés et les éléments suivants retirés du véhicule :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Occupants, leurs équipement et leurs bagages • Outils, cric de levage et pièces de rechange • Matériel de survie • Vivres • etc. <p>Il est permis de parfaire le poids du véhicule par un ou plusieurs lestes, à condition qu'il s'agisse de blocs solides et unitaires, fixés au moyen d'outils, facilement scellables, placés sur le plancher de l'habitacle</p>	<p>MINIMUM WEIGHT</p> <p>The minimum weight is set at 900 kg.</p> <p>This is the weight of the vehicle without fuel at any time during the competition, with 1 spare wheel. The engine cooling fluid and lubrication oil as well as the brake fluid must be at their normal levels.</p> <p>The other tanks for consumable liquids must be drained and the following elements must be removed from the vehicle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Occupants, their equipment and luggage • Tools, portable jack and spare parts • Survival equipment • Provisions • etc. <p>The weight of the vehicle may be completed by adding one or several ballasts provided that they are strong and unitary blocks, fixed by means of tools, capable of having seals affixed and of being placed</p>

s'il est métallique ou fixé au châssis, visibles et plombés par les Commissaires.

on the floor of the cockpit if metallic or being placed on the chassis, visible and sealed by the Scrutineers.

ART. 7	MOTEUR	ENGINE
7.1	<p>La cylindrée maximum est fixée à 1050 cm³ pour les moteurs atmosphériques et de 1050 cm³ pour les moteurs suralimentés (cylindrées non corrigées).</p> <p>Le moteur du véhicule de "référence" doit être conservé sans modification.</p>	<p>The maximum cylinder capacity is set at 1050 cm³ for normally aspirated engines and at 1050 cm³ for supercharged engines (uncorrected cylinder capacities).</p> <p>The engine of the "reference" vehicle must be kept without modification.</p>
7.2	Position et inclinaison du moteur Identique au véhicule de "référence".	Positions and inclination of the engine Identical to the "reference" vehicle.
7.3	Supports moteur Libre.	Engine supports Free.
7.4	Caches plastiques Il est permis de retirer les écrans en matière plastique servant à cacher les éléments mécaniques du compartiment moteur et n'ayant qu'une fonction esthétique.	Plastic shields Engine shields made of plastic material, the purpose of which is to hide mechanical components in the engine compartment, may be removed if they have a solely aesthetic function.
7.5	Vis, écrous, boulons Un alliage à base de nickel peut être utilisé pour la fixation du collecteur d'échappement au cylindre.	Screws, nuts and bolts A nickel-based alloy may be used for the fixing of the exhaust manifold to the cylinder head.
7.6	Joints Libres.	Gaskets Free.
7.7	Joint de culasse Identique au véhicule de "référence".	Cylinder head gasket Identical to the "reference" vehicle.
7.8	Allumage La marque et le type des bougies et des câbles sont libres. L'utilisation de céramique est autorisée pour les bougies.	Ignition The make and type of the spark plugs and leads are free. The use of ceramics for spark plugs is authorised.
7.9	Système d'injection de carburant	Fuel injection system
7.9.1	Rampe d'injection Libre.	Fuel rail Free.
7.9.2	Injecteurs Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Injectors Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
7.10	Boîtier de contrôle électronique (ECU) et logiciel de contrôle moteur Libre mais le boîtier de contrôle électronique doit provenir d'un catalogue de grande production ou d'un catalogue de pièces de production catalogue or from a competition parts catalogue.	Electronic control unit (ECU) and engine control software Free but the electronic control unit must come from a large scale catalogue or from a competition parts catalogue.
7.11	Capteurs Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Sensors Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
7.12	Actuateurs Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Actuators Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
7.13	Filtre à air et système d'admission	Air filter and intake system
7.13.1	Filtre à air Libre ainsi que sa position. Le filtre à air, sa chambre de tranquillisation, et les canalisations entre bride / collecteur et l'atmosphère sont libres, l'air ne doit pas être prélevé dans l'habitacle, les modifications ne doivent pas toucher à la structure du véhicule.	Air filter Free as well as its position. The air filter, its plenum chamber and the lines between the restrictor / manifold and the atmosphere are free, air must not be taken from inside the cockpit, and any modifications must not affect the structure of the vehicle.
7.13.2	Bride à air Tous les moteurs suralimentés doivent être équipés d'une bride à air. Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au travers de cette bride/ces brides, qui doit respecter l'Article 284-6.1,	Air restrictor All supercharged engines must be fitted with an air restrictor. All the air necessary for feeding the engine must pass through this restrictor/these restrictors, which must comply with Article 284-6.1,

	sauf pour ce qui concerne son diamètre intérieur qui est défini par l'Article 8 du REGLEMENT SPORTIF RALLYES TOUT-TERRAIN. Il est possible d'utiliser 2 brides à air à condition de diviser par 1.4142 le diamètre normalement utilisé pour une bride.	except for its internal diameter which is defined by Article 8 of the CROSS-COUNTRY RALLY SPORTING REGULATIONS. It is possible to use 2 air restrictors provided that the diameter normally used for one restrictor is divided by 1.4142.
7.14	Système de suralimentation	Supercharging system
	Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée sauf pour installation de la bride (voir Article 7.13.2) et de l'actuateur de waste gate (voir Article 7.15).	Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised except for fitting the air restrictor (see Article 7.13.2) and the waste gate actuator (see Article 7.15).
7.15	Soupape de régulation de pression (waste gate) / Système d'injection d'air dans le collecteur d'échappement	Pressure regulation valve (waste gate) / System for injecting air into the exhaust manifold
	Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée sauf le remplacement de l'actuateur de waste gate. Un actuateur de waste gate piloté pneumatiquement ou électriquement est autorisé.	Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised except for the replacement of the waste gate actuator. A pneumatically or electrically controlled waste gate actuator is authorised.
7.16	Ligne d'échappement	Exhaust line
	Libre / voir article 282-3.6. Les sorties du système d'échappement doivent être visibles de l'extérieur.	Free / see Article 282-3.6. The exits of the exhaust system must be visible from outside.
7.17	Protection thermique du système d'échappement	Heat shielding of the exhaust system
	Autorisée : <ul style="list-style-type: none">• Directement sur la ligne d'échappement• Sur les composants à proximité immédiate de la ligne d'échappement, et elle doit être démontable	Authorised : <ul style="list-style-type: none">• Directly on the exhaust system• On components in close proximity to the exhaust system, and it must be dismantlable
7.18	Système de refroidissement	Cooling system
	La pompe à eau d'origine doit être conservée.	The original water pump must be retained.
	Radiateur de liquide de refroidissement : libre Position du radiateur de refroidissement : libre (interdit et non visible dans l'habitacle). Les ventilateurs et leur position sont libres ainsi que leurs faisceaux électriques.	Coolant radiator : free Position of the coolant radiator : free (forbidden and not visible in the cockpit). The fans and their position are free, as are their electric looms.
7.19	Canalisations de liquide de refroidissement	Coolant lines
	Les vases d'expansion sont libres à condition que la capacité des nouveaux vases d'expansion ne dépasse pas 2 litres et qu'ils ne soient pas placés dans l'habitacle. Les conduites de liquide de refroidissement extérieures au bloc moteur et leurs accessoires sont libres.	The expansion chambers are free, provided that the capacity of the new chambers does not exceed 2 litres and that they are not located in the cockpit. The liquid cooling lines external to the engine block and their accessories are free.
7.20	Lubrification	Lubrication
	Radiateur, échangeur huile eau, tubulures, thermostat, filtre et crêpines libres. La pression d'huile peut être augmentée en changeant le ressort de la soupape de décharge. Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il doit être équipé de telle manière que les remontées d'huile s'écoulent dans un récipient récupérateur (capacité minimale : 1 litre).	Radiator, oil/water exchanger, lines, thermostat, filter and pump strainers are free. Oil pressure may be increased by changing the discharge valve spring. If the lubrication system includes an open type sump breather, it must be equipped in such a way that the oil flows into a catch tank (minimum capacity: 1 litre).
	Il est autorisé de monter un ou plusieurs ventilateurs pour le refroidissement de l'huile moteur, mais sans que cela implique d'effet aérodynamique.	The fitting of one or several ventilators for cooling the engine oil is authorised, provided that this does not have any aerodynamic effect.
	Carter d'huile : Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Oil sump : identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
7.21	Echangeur (intercooler) du système de suralimentation	Exchanger (intercooler) of the supercharging system
7.21.1	Echangeur	Intercooler
	Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
7.21.2	Supports et position de l'échangeur	Supports and position of the exchanger
	Libre (interdit et non visible dans l'habitacle).	Free (forbidden and not visible in the cockpit).
7.21.3	Ventilateurs pour refroidir l'échangeur	Fans for cooling the exchanger
	Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée	Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.

7.21.4	Conduits de refroidissement de l'échangeur	Ducts for cooling the exchanger
	Libre.	Free.
7.21.5	Canalisations	Piping
	Les canalisations reliant le dispositif de suralimentation, l'intercooler et le collecteur sont libres (à condition de rester dans le compartiment moteur), mais leur seule fonction doit être de canaliser l'air et de relier plusieurs éléments entre eux. Le diamètre intérieur de la canalisation du véhicule de "référence" est considéré comme un maximum.	The pipes between the supercharging device, the intercooler and the manifold are free (on condition that they remain in the engine bay), but their only function must be to channel air and to join various parts together. The internal diameter of the pipe of the "reference" vehicle is considered as a maximum.
7.22	Accessoires	Accessories
	Alternateur, compresseur de climatisation, compresseurs d'air, pompes à carburant, pompes hydrauliques.	Alternator, air conditioning compressor, air compressors, fuel pumps, hydraulic pumps.
	A l'exception des composants mentionnés à l'Article 286A-7.20, ils doivent provenir d'un moteur d'une voiture homologable* (voir ci-dessus) (voir ci-dessous) ou d'un catalogue commercial et être disponibles à la vente publique. A l'exception de l'habitacle, leur positions et leur nombres sont libres à condition de rester dans le compartiment moteur et/ou dans la structure principale du véhicule. Leurs systèmes d'entraînement sont libres. L'usinage local et/ou la soudure d'un accessoire sont autorisés pour permettre son montage et/ou son fonctionnement.	Except for the components mentioned in Article 286A-7.20, they must derive from the engine of a car able to be homologated* (see above) (see below) or come from a commercial catalogue and be available for sale to the public. Except for the cockpit, their positions and numbers are free provided that they remain in the engine compartment and/or within the main structure of the vehicle. Their drive systems are free. Local machining and/or welding of an accessory is permitted for its fitting and/or functioning.
	* Satisfaisant les critères d'homologation FIA mais il n'est pas obligatoire que la voiture soit toujours produite.	* Satisfying the FIA homologation criteria but it is not compulsory that the car is still produced.
ART. 8 EQUIPEMENT ELECTRIQUE		
8.1	Faisceau & Fusibles	Wiring loom & Fuses
	Libres.	Free.
8.2	Interrupteurs	Circuit breakers
	Les interrupteurs électriques peuvent être changés librement, en ce qui concerne leur destination, leur position ou leur nombre dans le cas d'accessoires supplémentaires.	Circuit breakers may be freely changed vis-à-vis their use, position, or number in the case of additional accessories.
8.3	Batterie	Battery
8.3.1	Nombre	Number
	Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
8.3.2	Type	Type
	La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. La tension nominale doit être identique ou inférieure à celle du véhicule de "référence". Le poids minimum de la batterie est de 3 kg.	The make, capacity and cables of the battery are free. The nominal voltage must be the same or lower than that of the "reference" vehicle. The minimum weight of the battery is 3 kg.
8.3.3	Emplacement	Location
	La batterie doit être de type "sèche" si elle est dans l'habitacle.	The battery must be of the dry type if it is in the cockpit.
8.3.4	Fixation	Fixation
	Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. Dans le cas où la batterie est déplacée par rapport à sa position d'origine, la fixation à la coque doit être constituée d'un siège métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement isolant fixés par boulons et écrous. La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 10 mm minimum de diamètre et, sous chaque boulon, une contreplaqué au-dessous de la tôle de la carrosserie d'au moins 3 mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm ² de surface. <u>Batterie humide :</u> Une batterie humide doit être couverte d'une boîte de plastique étanche possédant sa propre fixation. Le système de fixation doit être capable de résister à une décélération de 25 g.	Each battery must be securely fixed and the positive terminal must be protected. Should the battery be moved from its original position, it must be attached to the body using a metal seat and two metal clamps with an insulating covering, fixed by bolts and nuts. For attaching these clamps, metallic bolts with a diameter of at least 10 mm must be used, and under each bolt, a counterplate at least 3 mm thick and with a surface of at least 20 cm ² beneath the metal of the bodywork. <u>Wet battery :</u> A wet battery must be covered by a leakproof plastic box, attached independently of the battery. The securing system must be able to withstand a deceleration of 25 g.
8.4	Démarreur	Starter

8.4.1	Emplacement	Location
	Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
8.4.2	Marque et type	Make and type
	Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
8.5	Système d'acquisition de données	Data acquisition system
	<u>Un système d'enregistrement de données et ses afficheurs pour le concurrent est autorisé, mais seuls les capteurs suivants sont autorisés :</u>	<u>A competitor data recording system and its displays is authorised, but only the following sensors are allowed :</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • capteurs montés sur le véhicule de "référence" • 3 capteurs de température (huile moteur, eau moteur, boîte de vitesses ou "CVT") • 2 capteurs de pression (1 huile et 1 carburant) • 1 capteur de cliquetis (seulement si déjà sur le moteur de "référence") • 1 niveau jauge à carburant pour chaque réservoir de carburant • tout capteur nécessaire au fonctionnement du système de navigation autorisé par le règlement particulier de la compétition • Maximum 2 capteurs de vitesses de roues sont autorisés, sur les roues motrices uniquement. 	<ul style="list-style-type: none"> • sensors fitted on the reference vehicle • 3 temperature sensors (engine oil, engine water, gearbox or CVT) • 2 pressure sensors (1 oil and 1 fuel) • 1 engine knocking sensor (only if fitted on standard engine) • 1 fuel level gauge for each fuel tank • any sensors necessary for the navigation system allowed by the supplementary regulations of the competition • Maximum 2 wheel speed sensors are authorised, only on driven wheels.
	Les accéléromètres sont autorisés pour l'acquisition de données uniquement à condition d'être intégrés à l'afficheur digital du tableau de bord.	Accelerometers are authorised for data logging only on condition they are built into the dash display equipment.
8.6	Capteurs	Sensors
	Sont interdits, tout système radar, système de mesure de la vitesse du véhicule (sauf roue phonique sur la boîte de vitesses), gyroscope, capteur d'effort (sauf capteur de coupure de l'allumage et/ou de l'injection moteur), jauge de contrainte.	Any radar system, vehicle speed measurement system (except pulse ring on the gearbox), gyroscope, load sensor (except sensor for engine ignition and/or injection cut-off) or restraining gauge is forbidden.
	Les accéléromètres sont autorisés pour l'acquisition de données uniquement à condition d'être intégrés à l'afficheur digital du tableau de bord.	Accelerometers are authorised for data logging only on condition they are built into the dash display equipment.
8.7	Transmission des données	Transmission of data
	La transmission des données par WI-FI, radio et/ou télémétrie est interdite.	The transmission of data by WI-FI, radio and/or telemetry is prohibited.
ART. 9	TRANSMISSION	TRANSMISSION
9.1	<p>La transmission complète du véhicule de « référence » doit être conservé sans modification.</p> <p>Les seules modifications autorisées sur le carter de boîte de vitesse / différentiel sont celles destinées à adapter le système additionnel de lubrification et au montage des capteurs autorisés pour le système d'acquisition de données.</p> <p>Le système de transmission doit être exclusivement activé et contrôlé par le pilote.</p> <p>Une modification est autorisée afin de désactiver les systèmes actifs si nécessaire.</p> <p>Toutes les pièces doivent être disponibles, en pièces détachées, dans le réseau commercial du Constructeur.</p> <p>Seules les transmissions de type CVT ou manuelles sont autorisées.</p> <p><u>Differential actif :</u></p> <p>Autorisé uniquement si identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.</p> <p>Dispositif pour passage de mode 4x4 à mode 4x2 (et vice-versa) :</p> <p>Autorisé uniquement si identique au véhicule de "base" / aucune modification autorisée.</p>	<p>The complete transmission of the reference vehicle must be kept without modification.</p> <p>The only modifications authorised on the gearbox / differential housing are the one intended for adapting the additional lubrication system and for the fitting of the sensors allowed for data acquisition system.</p> <p>The transmission system must be activated and controlled only by the driver.</p> <p>A modification is allowed, in order to de-activate the active systems if necessary.</p> <p>All the parts must be available, as spare parts, through the Manufacturer's commercial network.</p> <p>Only CVT type or manual transmissions are authorised.</p> <p><u>Active differential :</u></p> <p>Authorised only if identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.</p> <p>Device for transition from 4x4 mode to 4x2 mode (and vice-versa) :</p> <p>Autorised only if identical to the "base" vehicle / no modification authorised.</p>
9.2	Type CVT	CVT Type
	La courroie est libre dans la mesure où elle est disponible en pièce de rechange (renforcée ou non) dans le réseau commercial du Constructeur.	The belt is free provided that it is available as a spare part (reinforced or not) through the Manufacturer's commercial network.
	Un système de refroidissement par air de la courroie est autorisé.	A system for cooling the belt by air is authorised.
9.3	Manuelle	Manual
	Identique au véhicule de « référence ».	Identical to the reference vehicle.
9.3.1	Commande de changement de rapport	Gearshift control
	Emplacement / type : libre.	Location / type : free.

Commande manuelle : Le mécanisme de changement de rapport doit être manuel, relié directement à un levier de changement de rapport uniquement par des bielles ou des câbles.	Manual gear change : The gear change mechanism must be manual, linked to a gear change lever directly by rods or cables only.
Le levier de vitesses doit être fixé sur le plancher ou à la colonne de direction et peut être ajustable. Si fixé sur la colonne de direction, le lien entre le levier de vitesses et la boîte de vitesses ne doit pas être rigide (câble, etc.).	The gear lever must be fixed on the floor or on the steering column and can be adjustable. If fixed on the steering column the link between the gear lever and the gearbox must not be rigid (cable, etc.).
Commande pneumatique, électrique ou hydraulique : Autorisé uniquement si Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Air, electrical or hydraulic assisted gearshift : Authorised only if identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
9.3.2 Capteur de coupure sur commande boîte de vitesses Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Cut-off sensor for gear command Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
9.3.3 Lubrification Un dispositif additionnel de lubrification et de refroidissement d'huile est autorisé (pompes de circulation, radiateur et prises d'air), dans les mêmes conditions que dans l'Article 286A-7.20.	Lubrication An additional lubrication and oil cooling device is allowed (circulation pump, radiator and air intakes) under the same conditions as in Article 286A-7.20.
9.3.4 Embrayage Libre. Principe et diamètre : Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Clutch Free. Principle and diameter : identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
9.3.5 Système de commande Hydraulique ou mécanique. L'embrayage doit être exclusivement actionné et contrôlé par le pied du pilote. La butée d'embrayage (roulement de désaccouplement de l'embrayage) est libre. Système CVT : Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Control system Hydraulic or mechanic. The clutch must be exclusively operated and controlled by the foot of the driver. The clutch stop (clutch release bearing) is free. CVT system : identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
9.3.6 Maitre-cylindre et réservoir Libre.	Master-cylinder and tank Free.
9.4 Arbres de transmission Les arbres de transmission sont libres mais doivent être en acier. De plus, les arbres transversaux doivent être mono pièce pleins et les joints doivent provenir d'un véhicule de série.	Transmission shafts Transmission shafts are free but must be made of steel. In addition, transverse shafts must be solid and in one piece and the joints must come from a series vehicle.
9.5 Supports pour Boîte de vitesses / CVT / Différentiels Libres.	supports for Gearbox / CVT / Differentials Free.
ART. 10 SUSPENSION	
10.1 Généralités L'utilisation d'une suspension active est interdite (système permettant de contrôler la flexibilité, l'amortissement, la hauteur et/ou l'assiette de la suspension lorsque le véhicule se déplace).	General It is forbidden to use active suspension (any system which allows control of flexibility, damping, height and/or attitude of the suspension when the vehicle is in motion).
10.2 Triangles/bras de suspension Libre mais doivent être interchangeables (sans modification) avec ceux du véhicule de référence.	Wishbones/suspension arms Free but must be interchangeable (without modification) with those of the reference vehicle.
10.3 Articulations (triangles/bras et pièces de suspension) Caoutchouc, rotules, paliers lisses, roulements (billes, rouleaux, aiguille) : libres	Joints (wishbones/links and suspension parts) Rubber, ball joint, plain bearing, bearings (ball, roller, needle) : free
10.4 Portes moyeux/roulements/moyeux Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée	Hubcarriers/wheel bearings/wheel hubs Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
10.5 Pièces de liaison entre porte-moyeu et triangle Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée	Connecting parts between the hubcarrier and the wishbone Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
10.6 Ressorts et amortisseurs Un seul amortisseur par roue est autorisé.	Springs and shock absorbers Only one shock absorber per wheel is authorised.

	Amortisseurs libres mais leurs points de fixation au châssis doivent rester identique au véhicule de « référence ». Le réglage des ressorts et/ou des amortisseurs à partir de l'habitacle est interdit. Il ne doit être possible que lorsque le véhicule est à l'arrêt et uniquement à l'aide d'outils. Le dispositif de réglage doit être situé sur l'amortisseur ou sa réserve de gaz. Toute connexion entre les amortisseurs est interdite, les seules connexions autorisées sont les points de fixation de l'amortisseur passant dans le châssis, sans autre fonction.	Shock absorbers free but their mounting points to the chassis must remain identical to the reference vehicle. The adjustment of the springs and/or shock absorbers from the cockpit is forbidden. It must only be possible when the vehicle is not in motion and only with the use of tools. The adjustment device must be situated on the shock absorber or its gas reserve. Any connections between dampers are forbidden, the only connections permitted are the damper fixing points passing through the frame; these must have no other function.
10.7	Ressorts	Springs
10.8	Barres antiroulis / fixations	Antiroll bars / fixings


ART. 11	ROUES ET PNEUMATIQUES	WHEELS AND TYRES
11.1	Le diamètre de la roue est fixé à 381 mm (15") maximum avec un diamètre de roue complète maximum de 762 mm (30") 770 mm. Le diamètre doit être mesuré sur le pneumatique neuf spécifié par le fabricant à la pression de 1.2 barR (relative).	The diameter of the wheel is set at a maximum of 381 mm (15"), with a maximum diameter of the complete wheel of 762 mm (30") 770 mm. The diameter must be measured on the new tyre specified by the manufacturer at a pressure of 1.2 barR (relative).
11.2	Les roues doivent être en acier ou en alliage d'aluminium. Le système "beadlock" à vis est autorisé. L'utilisation de pneumatiques destinés aux motocyclettes est interdite. Il est interdit de monter des éléments intermédiaires entre les roues et les pneus. Il n'est pas nécessaire que toutes les roues soient du même diamètre.	Wheels must be made of steel or aluminium alloy. A bolted "Beadlock" device is allowed The use of tyres intended for motorcycles is forbidden. The fitting of intermediate parts between the wheels and the tyres is forbidden. The wheels do not have to be of the same diameter.
11.3	Les fixations de roues à écrou central sont interdites.	Central nut wheel fixing is forbidden.
11.4	Système de gonflage / dégonflage des pneumatiques : L'utilisation de tout système de gonflage / dégonflage pendant que le véhicule se déplace est interdit. L'opération de gonflage / dégonflage doit obligatoirement être effectuée véhicule à l'arrêt. Seul est autorisé un système relié aux roues pendant le temps de l'opération par un tuyau souple branché sur une valve par roue. Afin d'ajuster la pression des pneumatiques, l'introduction ou l'extraction d'air doit se faire au moyen d'une valve de type conventionnel provenant d'un véhicule utilitaire léger de série de type VG5 complète et non modifiée. Une seule valve est autorisée par roue et elle doit être fixée sur la jante par un seul trou de diamètre maximum 12 mm situé sur la face extérieure de la jante. Le tuyau et son manomètre de gonflage peuvent être situés dans l'habitacle à condition que la pression d'utilisation soit inférieure à 10 bars. Le système peut être alimenté par un compresseur électrique 12V et/ou par des bouteilles d'air comprimé. Les bouteilles d'air comprimé : <ul style="list-style-type: none">• Ne doivent pas avoir une capacité supérieure à 3 litres chacune• Doivent avoir des fixations capables de résister à une décélération de 25 g• Ne doivent pas être situées dans l'habitacle. Il est obligatoire que ces bouteilles soient disposées transversalement dans le véhicule et maintenues par au moins deux sangles métalliques.	System for inflating / deflating the tyres : The use of any system for inflating / deflating the tyres when the vehicle is in motion is forbidden. The inflating / deflating operation must only be carried out while the vehicle is not in motion. The only system authorised is a system connected to the wheels through a flexible tube during the operation and connected to one valve per wheel. In order to adjust the tyre pressure, any air going in or out must pass through a conventional complete and unmodified VG5 type valve coming from a series light utility vehicle. Only one valve is allowed per wheel and it must be fixed to the rim by a single hole, which has a maximum diameter of 12 mm and is positioned on the outer face of the rim. The tube and its inflating manometer may be situated in the cockpit on condition that the operating pressure is lower than 10 bars. The system may be fed by a 12V electric compressor and/or by compressed air bottles. Compressed air bottles : <ul style="list-style-type: none">• Must not have a capacity greater than 3 litres each• Must have mountings able to withstand a deceleration of 25 g• Must not be situated in the cockpit. It is compulsory that these bottles are positioned transversally in the vehicle and are secured by at least two metal straps.

11.5	Les fixations de roues par boulons peuvent être changées librement en fixations par goujons et écrous.	Wheel fixations by bolts may be freely changed to fixations by pins and nuts.
11.6	Les enjoliveurs sont interdits.	Wheel trims are forbidden.
11.7	Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits.	The fitting of air extractors on the wheels is prohibited.
11.8	Les protections de moyeux et d'écrous sont autorisées.	Hub and nut protections are permitted.
11.9	Roue de secours	Spare wheel
	Le véhicule doit être équipé au minimum d'une roue de secours et au maximum de deux, positions libre.	The vehicle must be fitted with minimum one spare wheel and maximum two, free positions.
11.10	Elargisseurs de voies	Track extenders
	Libre / voir article 5.8	Free / see article 5.8

ART. 12 SYSTEME DE FREINAGE		BRAKING SYSTEM
12.1	<p><u>Le système de freinage est libre à condition :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D'être exclusivement activé et contrôlé par le pilote • De comprendre au moins deux circuits indépendants commandés par la même pédale (entre la pédale de freins et les étriers, les deux circuits doivent être identifiables séparément, sans interconnexion autre que le dispositif mécanique de répartition) • Que la pression soit identique sur les roues d'un même essieu, à l'exception de la pression générée par le frein à main. <p><u>Composants du système de freinage :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Les étriers doivent provenir d'un véhicule de grande série ou d'un catalogue de pièces de compétition à 4 pistons maximum. • Les disques doivent provenir d'un véhicule de grande série ou d'un catalogue de pièces de compétition. Leur diamètre maximum est fixé à 295 mm. • Maitre-cylindres et réservoirs : Libres • Régulateur : Libre • Pédalier : Origine Libre mais doit être interchangeable (sans modification) avec celui du véhicule de « référence ». Toutefois, il doit être déplacé dans le cas où l'axe du pédalier se trouve en avant de l'axe des roues avant. 	<p><u>The braking system is free, provided that :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • It is activated and controlled only by the driver • It includes at least two independent circuits operated by the same pedal (between the brake pedal and the callipers, the two circuits must be separately identifiable, without any interconnection other than the mechanical braking force balancing device) • The pressure is identical on the wheels of the same axle, with the exception of the pressure generated by the handbrake. <p><u>Components of the braking system :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • The callipers must come from a series vehicle or from a catalogue of competition parts with a maximum of 4 pistons. • The discs must come from a series vehicle or from a catalogue of competition parts. Their maximum diameter is set at 295 mm. • Master-cylinders and tanks : Free • Proportional valve : Free • Pedal box : Original Free but must be interchangeable (without modification) with the one of the "reference vehicle". <p>However, it must be moved if the axis of the pedal box is situated in front of the front wheels axle.</p>
12.2	Entretoises de montage pour étrier de frein	Mounting spacers for brake callipers
	Libre.	Free.
12.3	Frein à main	Handbrake
	Libre. Si le véhicule d'origine est équipé d'un frein à main, la fonction doit être conservée.	Free. If the original vehicle is fitted with a handbrake, the function must be kept.

ART. 13 DIRECTION		STEERING
13.1	Roues directrices	Wheel steering
	La liaison entre le conducteur et les roues doit être mécanique et continue. 4 roues directrices interdites.	The link between the driver and the wheels must be mechanical and continuous. 4-wheel steering is prohibited.
13.2	Mécanisme de direction	Steering mechanism
	Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
13.2.1	Position	Position
	Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
13.3	Biellettes de direction / Articulations de direction	Steering rods / Steering joints
	Libre mais doivent être interchangeables (sans modification) avec ceux du véhicule de « référence ».	Free but must be interchangeable (without modification) with those of the "reference vehicle".
13.4	Colonne de direction	Steering column
	Libre mais le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'absorption d'énergie EOC (Equipement d'Origine Constructeur) non modifié.	Free but the vehicle must be fitted with an unmodified OEM (Original Equipment Manufacturer) energy absorbing device.

	Le système de verrouillage de l'antivol de direction doit être rendu inopérant.	The locking system of the anti-theft steering lock must be rendered inoperative.
13.4.1	Support / colonne de direction Libre.	Support / steering column Free.
13.5	Volant de direction	Steering wheel
13.5.1	Il peut être démontable de la colonne de direction par un mécanisme de déverrouillage rapide. Ce mécanisme doit être un moyeu concentrique à l'axe du volant, de couleur jaune et installé sur la colonne de direction derrière le volant. Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le moyeu suivant l'axe du volant.	It may be removable from the steering column through a quick release mechanism. This mechanism must consist of a flange concentric to the steering wheel axis, coloured yellow and installed on the steering column behind the steering wheel. The release must be operated by pulling the flange along the steering wheel axis.
13.5.2	Des boutons poussoir et des interrupteurs peuvent être installés	Push buttons and switches may be fitted.
13.5.3	Une zone de rembourrage de matériaux de 60-240 g/m ² , d'une épaisseur minimum de 40 mm, doit être positionnée sur le volant de direction sur une surface minimale de 20 000 mm ² (200 cm ²) pour protéger le visage du pilote.	Padding in the form of 60-240 g/m ² material, with a minimum thickness of 40 mm, must be fitted on the steering wheel over a minimum surface of 20 000 mm ² (200 cm ²) to protect the driver's face.
	<u>Modification applicable à partir du 01.07.2020 :</u>	<u>Modification applicable as from 01.07.2020 :</u>
	Une zone de rembourrage de matériaux de type CF45M (voir liste technique n°17) 60-240 g/m² , d'une épaisseur minimum de 40 mm, doit être positionnée sur le volant de direction sur une surface minimale de 20 000 mm ² (200 cm ²) pour protéger le visage du pilote.	Padding in the form of 60-240 g/m² CF45M material (see technical list n°17), with a minimum thickness of 40 mm, must be fitted on the steering wheel over a minimum surface of 20 000 mm ² (200 cm ²) to protect the driver's face.
13.6	Assistance de direction Voir Article 7.22 / Accessoires	Power steering See Article 7.22 / Accessories
13.6.1	Refroidissement d'huile Les radiateurs d'huile ainsi qu'un système de circulation d'huile sans générer de pression sont autorisés	Oil cooling Oil radiators, as well as a system for circulating the oil without generating pressure, are authorised.
13.6.2	Réservoir Libre.	Tank Free.
ART. 14	SECURITE	SAFETY
14.1	Sécurité - Généralités Tout équipement de sécurité doit être utilisé dans sa configuration d'homologation sans aucune modification ou suppression de pièce, et en conformité avec les instructions d'installation du fabricant.	Safety - General Safety equipment must be used in its homologation configuration without any modification or removal of parts, and in conformity with the manufacturer's instructions.



286-1

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2021

MODIFICATIONS APPLICABLE ON 01.01.2021

ART. 2	OBLIGATIONS	OBLIGATIONS
2.1	Véhicule de "référence"	"Reference" vehicle
	L'utilisation de matériau composite est autorisée pour les éléments suivants :	The use of composite material is authorised for the following elements:
	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier de filtre à air • Conduits d'air pour refroidissement (habitacle et coffre / radiateurs / échangeur / auxiliaires moteur / freins) • Panneau de toit • Garniture inférieure de pare-brise • Pattes de fixation du pare-brise • Garniture de portes • Sièges • Supports et fixations à l'intérieur de l'habitacle (excepté supports de sièges) et du coffre à bagages • Couvercles de protection fixés à l'intérieur de l'habitacle et dans le coffre à bagages • Repose-pieds pilote et copilote • Console / support pour interrupteurs • Protections de carrosserie (latérales, plancher, passage de roue) • Caisson étanche pour réservoir de carburant • Protections inférieures • Carénages et boîtiers pour phares supplémentaires • Supports et fixations à l'intérieur du compartiment moteur (excepté support moteur / support transmission) • Pièces internes du réservoir de carburant • Boîtier de connexion électrique 	<ul style="list-style-type: none"> • Air filter box • Air ducts for cooling (cockpit and boot / radiators / intercooler / engine ancillaries / brakes) • Roof panel • Windscreen lower trim • Windscreen fixing brackets • Door trims • Seats • Supports and fixings fitted inside the cockpit (except seat brackets) and inside the boot • Protection covers fitted inside cockpit and inside boot • Driver and co-driver foot rest • Console / support for switches • Bodywork protections (side, floor, wheel arch) • Leak-proof box for fuel tank • Underbody protections • Additional headlights housings and fairings • Supports and fixings fitted inside the engine compartment (except engine supports / transmission supports) • Fuel tank internals • Electric connecting box
ART. 8	EQUIPEMENT ELECTRIQUE	ELECTRICAL EQUIPMENT
8.5	Système d'acquisition de données	Data acquisition system
	Un système d'enregistrement de données et ses afficheurs pour le concurrent est autorisé, mais seuls les capteurs suivants sont autorisés :	A competitor data recording system and its displays is authorised, but only the following sensors are allowed :
	<ul style="list-style-type: none"> • capteurs montés sur le véhicule de "référence" • 3 5 capteurs de température (huile moteur, eau moteur, boîte de vitesses ou "CVT") • 2 capteurs de pression (1 huile et 1 carburant) • 1 capteur de cliquetis (seulement si déjà sur le moteur de "référence") • 1 niveau jauge à carburant pour chaque réservoir de carburant • tout capteur nécessaire au fonctionnement du système de navigation autorisé par le règlement particulier de la compétition • Maximum 2 capteurs de vitesses de roues sont autorisés, sur les roues motrices uniquement. <p>Les accéléromètres sont autorisés pour l'acquisition de données uniquement à condition d'être intégrés à l'afficheur digital du tableau de bord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sensors fitted on the reference vehicle • 3 5 temperature sensors (engine oil, engine water, gearbox or CVT) • 2 pressure sensors (1 oil and 1 fuel) • 1 engine knocking sensor (only if fitted on standard engine) • 1 fuel level gauge for each fuel tank • any sensors necessary for the navigation system allowed by the supplementary regulations of the competition • Maximum 2 wheel speed sensors are authorised, only on driven wheels. <p>Accelerometers are authorised for data logging only on condition they are built into the dash display equipment.</p>
ART. 9	TRANSMISSION	TRANSMISSION
9.2	Type CVT	CVT Type
	La courroie et les composants internes du système CVT sont libres dans la mesure où ils sont disponibles en pièce de rechange (renforcée ou non) dans le réseau commercial du Constructeur du véhicule de "référence".	The belt and the internal components of the CVT device are free provided that they are available as a spare part (reinforced or not) through the "reference" vehicle Manufacturer's commercial network.
	Un système de refroidissement par air de la courroie est autorisé.	A system for cooling the belt by air is authorised.
	Commande de marche arrière : doit être identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Rear gear command: must be identical to the "base" vehicle / no modification authorised.

9.3	Manuelle Identique au véhicule de « référence ».	Manual Identical to the reference vehicle.
9.3.5	Système de commande de l'embrayage Hydraulique ou mécanique. L'embrayage doit être exclusivement actionné et contrôlé par le pied du pilote. La butée d'embrayage (roulement de désaccouplement de l'embrayage) est libre. Système CVT : Identique au véhicule de "référence" / aucune modification autorisée.	Clutch control system Hydraulic or mechanic. The clutch must be exclusively operated and controlled by the foot of the driver. The clutch stop (clutch release bearing) is free. CVT system : identical to the "reference" vehicle / no modification authorised.
9.3.6	Embrayage : Maitre-cylindre et réservoir Libre.	Clutch : Master-cylinder and tank Free.

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2022

MODIFICATIONS APPLICABLE ON 01.01.2022