



FEDERATION  
INTERNATIONALE  
DE L'AUTOMOBILE  
WWW.FIA.COM

# Annexe 7 / Appendix 7


## Annexe Technique au R glement Sportif du Championnat d'Europe de la Montagne de la FIA – Voitures de Cat gorie 1

### Technical Appendix to the Sporting Regulations of the FIA European Hill Climb Championship – Category 1 Cars

Article modifi�-Modified Article	Date d'application-Date of application	Date de publication-Date of publication

ART. 1	GENERALITES	GENERAL
	Ce r�glement s'applique aux voitures prenant part aux Courses de C�te ou �preuves de vitesse sur routes en asphalte. Ces voitures roulent les unes apr�s les autres.	These regulations relate to cars taking part in hill climbs or speed events on asphalt roads. These cars compete singly on the course.
1.1	<b>Admissibilit� :</b>  <b>Cat�gorie 1</b> Les voitures admissibles dans la Cat�gorie 1 doivent provenir d'un mod�le ayant un toit et comportant au moins 2 si�ges. Elles sont d�finies soit au paragraphe 1 de l'Article 251-2.1.1 de l'Annexe J soit � l'Article 251-2.1.2 de l'Annexe J et au paragraphe 6 'SH' de l'Article 277-1 de l'Annexe J.	<b>Eligibility :</b>  <b>Category 1</b> Vehicles eligible for Category 1 must be derived from cars with a roof and at least two seats. They are defined either by Appendix J Article 251, Article 2.1.1 paragraph 1, or by both Appendix J Article 251-2.1.2 and Appendix J Article 277-1 paragraph 6 'SH'.
ART. 2	R�glement Technique sp�cifique � la Course de C�te	Specific Hill Climb Technical Regulations
2.1	<b>Dimensions</b>  <b>Longueur</b> La longueur hors-tout de la voiture ne doit pas d�passer 5200 mm.  <b>Empattement</b> L'empattement peut �tre modifi� de +/- 75 mm par rapport � celui du mod�le d'origine de la voiture. <i>Note : Toute voiture dont l'empattement est sup�rieur � 75 mm par rapport au mod�le d'origine reste �ligible. Cette configuration doit �tre sp�cifiquement renseign�e dans la Fiche Technique Pf et impactera la valeur du "Facteur de Performance" de la voiture.</i>  <b>Largeur</b> La largeur hors-tout de la voiture y compris les roues compl�tes ne doit pas d�passer 2100 mm, les roues directrices �tant dirig�es vers l'avant.  <b>Porte-�-faux</b> Libre dans la limite de la longueur maximale.  <b>Hauteur</b> Le point le plus haut de la voiture ne doit pas exc�der une hauteur mesur�e de 150mm mesur�s verticalement depuis le point le plus haut du pare-brise, except� pour l'armature de s�curit�.  <b>Garde au sol</b> La garde au sol est libre.	<b>Dimensions</b>  <b>Length</b> The overall length of the car must not exceed 5200 mm.  <b>Wheelbase</b> The wheelbase must be within +/-75 mm of the base model of the car used. <i>NB: Any car whose wheelbase is longer than 75 mm compared with the base model remains eligible. This configuration must be specifically indicated on the Pf Technical Sheet and will have an impact on the "Performance Factor" value of the car.</i>  <b>Width</b> The overall width of the car including the complete wheels must not exceed 2100 mm, when the steered wheels are in the straight ahead position.  <b>Overhangs</b> Free within maximum length.  <b>Height</b> The highest part of the car must not exceed the height measured 150mm vertically from the highest point on the windscreen, except as regards the roll over structure.  <b>Ground Clearance</b> Ground Clearance is free.

2.2	Carrosserie	Bodywork
2.2.1	<p><b>Portes</b></p> <p>Toute voiture fermée doit avoir des portes similaires à celles du modèle dont elle est issue. Au moins une ouverture par côté est nécessaire afin de permettre l'accès à l'habitacle et à ses occupants. L'habitacle doit être conçu de telle sorte que le pilote assis en position de conduite normale puisse en sortir en 7 secondes par l'ouverture côté pilote, et en 9 secondes par l'ouverture côté passager.</p>	<p><b>Doors</b></p> <p>All closed cars must have doors similar to the base model of the car. At least one opening (door) is required on each side, in order to allow access to the cockpit and its occupants. The cockpit must be designed so as to allow the driver to get out from his normal driving position in seven seconds through the driver's opening and in nine seconds through the passenger's opening.</p>
2.2.2	<p><b>Carrosserie</b></p> <p>Les roues alignées pour aller en ligne droite, <b>la partie de chaque roue complète et de ses fixations située au-dessus du plan passant par l'axe d'essieu ne doit pas être visible de dessus.</b></p>	<p><b>Bodywork</b></p> <p>With the front wheels aligned to proceed straight ahead, <b>the part of each complete wheel and its fixings situated above the plane passing through the axle centreline must not be visible from above.</b></p>
2.2.3	<p><b>Pare-brise</b></p> <p>La forme, la dimension et l'inclinaison au centre du pare-brise doivent être celles du pare-brise du modèle de la voiture d'origine. Le pare-brise doit être en verre feuilleté ou en polycarbonate ou en PMMA assurant la même transparence que le verre d'origine. S'il est en polycarbonate ou PMMA, l'épaisseur de celui-ci ne doit pas être inférieure à 4,75 mm.</p> <p>Les pare-brise en verre teinté ne sont autorisés que s'ils sont d'origine pour la voiture en question.</p> <p>Les pare-brise en verre feuilleté comportant des impacts ou des fêlures qui gênent sérieusement la visibilité ou qui les rendent susceptibles de se casser davantage pendant la compétition ne seront pas acceptés.</p> <p>Un essuie-glace en ordre de marche est obligatoire. Un système fonctionnel de désembuage est obligatoire.</p>	<p><b>Windscreen</b></p> <p>The shape, size and angle on the centreline of the windscreen must be that of the windscreen of the base model of the car. The windscreen must be made of laminated glass or of a polycarbonate or PMMA, to ensure the same transparency as the original glass. If made of polycarbonate or PMMA, the thickness must not be less than 4.75 mm.</p> <p>Tinted glass screens are only permitted if they are original for this car.</p> <p>Windscreens which are damaged to such an extent that visibility is seriously impaired, or that there is a likelihood of their breaking further during the competition will be rejected.</p> <p>A windscreen wiper in working order is mandatory. An efficient windscreen demisting system is mandatory.</p>
2.3	<b>Moteur</b>	<b>Engine</b>
2.3.1	<p>La cylindrée du moteur est calculée conformément à la définition de l'Article 251.2.3.1.</p> <p>Les formules d'équivalence de cylindrée entre les différents types de moteurs sont définies aux Articles 252.3.1 à 252.3.5.</p> <p>La cylindrée maximum du moteur est de 6500 cm<sup>3</sup>.</p> <p>Le type de moteur est libre à condition qu'il soit à Combustion Interne.</p> <p>Le type d'alimentation est libre.</p> <p>L'emplacement du moteur, <b>par rapport au pilote</b>, doit être celui de la voiture d'origine. Sa position et son orientation sont libres.</p>	<p>The engine capacity is calculated in accordance with the definition of Article 251-2.3.1.</p> <p>The cylinder capacity equivalence formula between the various types of engines are defined in Articles 252-3.1 to 252-3.5.</p> <p>Maximum engine capacity is 6500 cm<sup>3</sup>.</p> <p>Engine type is free but must be Internal Combustion.</p> <p>Induction type free.</p> <p>Engine location, <b>relative to the driver</b>, is as in the base model of the car. Position and orientation are free.</p>
2.3.2	<p><b>Tuyauterie d'échappement</b></p> <p>La partie terminale de l'échappement doit se trouver à l'intérieur du périmètre de la voiture, à moins de 10 cm de ce périmètre et à l'arrière du plan vertical passant par le centre de l'empattement.</p> <p>Les gaz d'échappement ne peuvent en sortir qu'à l'extrémité du système.</p>	<p><b>Exhaust system</b></p> <p>The exit of the exhaust pipe must be situated within the perimeter of the car and less than 10 cm from this perimeter and to the rear of the vertical plane passing through the centre of the wheelbase.</p> <p>Exhaust gas may only exit at the end of the system.</p>
2.4	<b>Récupérateur d'huile</b>	<b>Oil catch tank</b>
2.4.1	<p><b>Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il doit être équipé de telle manière que les remontées d'huile s'écoulent dans un récipient récupérateur.</b></p> <p>Le récupérateur d'huile doit avoir une capacité minimale de 2 litres pour les voitures d'une cylindrée moteur inférieure ou égale à 2000 cm<sup>3</sup> et de 3 litres pour les voitures d'une cylindrée supérieure à 2000 cm<sup>3</sup>.</p> <p>Ce récipient doit être en matière plastique translucide ou doit comporter un panneau transparent.</p> <p>Il est possible de monter un séparateur air/huile à l'extérieur du moteur (capacité maximale 1 litre), selon le Dessin 255-3.</p>	<p><b>If the lubrication system includes an open type sump breather, it must be equipped in such a way that the oil flows into a catch tank.</b></p> <p>The oil catch tank must have a capacity of 2 litres for cars with a cubic capacity equal to or below 2000 cm<sup>3</sup>, and 3 litres for cars with a cubic capacity of over 2000 cm<sup>3</sup>.</p> <p>This container must be either made out of translucent plastic or must include a transparent window.</p> <p>An air/oil separator can be mounted outside the engine (maximum capacity 1 litre), in accordance with Drawing 255-3.</p>



255-3

- 2.4.2** Il ne peut y avoir de retour de l'huile du récipient récupérateur vers le moteur que par gravité. The oil must only flow from the oil catch tank towards the engine by the force of gravity alone.  
Il est autorisé de monter un ventilateur pour le refroidissement de l'huile moteur, mais sans que cela implique d'effet aérodynamique. A fan may be fitted for cooling the engine oil, but must have no aerodynamic effect.

<b>2.5</b>	<b>Orifices de remplissage et bouchons</b>	<b>Tank fillers and caps</b>
	Les bouchons des orifices et reniflards doivent être conçus de manière à assurer un blocage effectif réduisant les risques d'ouverture accidentelle par suite d'un choc violent ou d'une fausse manœuvre en le fermant.	All filler and vent caps must be designed to ensure an efficient locking action which reduces the risks of accidental opening following a crash impact or incomplete closing after refuelling.
	Les orifices de remplissage, reniflards et bouchons ne doivent pas saillir de la carrosserie.	The tank fillers, vents and caps must not protrude beyond the bodywork.
	Les orifices de remplissage et reniflards doivent être placés dans des endroits où ils ne sont pas vulnérables en cas d'accident.	The tank fillers, vents and breathers must be placed where they are not vulnerable in the event of an accident.
<b>2.6</b>	<b>Suspension et direction</b>	<b>Suspension and steering</b>
	La suspension est libre.	Suspension is free.
<b>2.6.1</b>	<b>Bras de suspension</b>	<b>Suspension Arm</b>
	Tous les bras de suspension doivent être faits d'un matériau métallique homogène.	All suspension members must be made from an homogeneous metallic material.
	Le chromage de tout élément de suspension en acier est interdit.	Chromium plating of any steel suspension components is forbidden.
<b>2.6.2</b>	<b>Modification de la direction</b>	<b>Steering modifications</b>
	Les modifications de la direction doivent être conformes à l'Article 253-4 "Direction" de l'Annexe J.	Steering modifications must be in accordance with Appendix J Article 253-4 'Steering'.
<b>2.7</b>	<b>Transmission aux roues</b>	<b>Transmission to the wheels</b>
	Le type de transmission et la position sont libres.	Transmission type and position are free.
	Le nombre de rapports est libre.	Number of gears is free.
<b>2.8</b>	<b>Marche arrière</b>	<b>Reverse gear</b>
	Toutes les voitures doivent comporter une marche arrière qui puisse à tout moment pendant la compétition être sélectionnée lorsque le moteur est en marche et être utilisée par le pilote assis normalement.	All cars must have a reverse gear which, at any time during the competition, can be selected while the engine is running and used by the driver when seated normally.
<b>2.9</b>	<b>Rétroviseur</b>	<b>Rear view mirror</b>
	La visibilité vers l'arrière doit être assurée par au moins un rétroviseur extérieur.	Rearward visibility must be ensured by a least one external rear-view mirror.
	Le rétroviseur doit avoir une surface réfléchissante d'au moins 75 cm <sup>2</sup> .	The rear-view mirror must have a reflecting surface of at least 75 cm <sup>2</sup> .
<b>2.10</b>	<b>Roues et pneus</b>	<b>Wheels and Tyres</b>
	Les pneus sont libres.	Tyres are free.
	Toutes les roues doivent être faites de matériaux métalliques homogènes.	All wheels must be made from homogeneous metallic materials.

### 2.11 Poids minimum Minimum weight

Il s'agit du poids r el de la voiture, sans  quipage ni son  quipement. A aucun moment de la comp tition, la voiture ne doit peser moins que les poids minimums suivants.

This is the real weight of the car with no crew or their equipment. At no time during the competition may the car weight less than the following minimum weight.

Jusqu'� 1000 cm <sup>3</sup>	525 kg
Entre 1000 cm <sup>3</sup> et 1400 cm <sup>3</sup>	575 kg
Entre 1400 cm <sup>3</sup> et 1600 cm <sup>3</sup>	605 kg
Entre 1600 cm <sup>3</sup> et 2000 cm <sup>3</sup>	670 kg
Entre 2000 cm <sup>3</sup> et 3000 cm <sup>3</sup>	750 kg
Entre 3000 cm <sup>3</sup> et 4000 cm <sup>3</sup>	855 kg
Entre 4000 cm <sup>3</sup> et 5000 cm <sup>3</sup>	935 kg
Au-del� de 5000 cm <sup>3</sup>	1035 kg

Up to 1000 cm <sup>3</sup>	525 kg
Between 1000 cm <sup>3</sup> and 1400 cm <sup>3</sup>	575 kg
Between 1400 cm <sup>3</sup> and 1600 cm <sup>3</sup>	605 kg
Between 1600 cm <sup>3</sup> and 2000 cm <sup>3</sup>	670 kg
Between 2000 cm <sup>3</sup> and 3000 cm <sup>3</sup>	750 kg
Between 3000 cm <sup>3</sup> and 4000 cm <sup>3</sup>	855 kg
Between 4000 cm <sup>3</sup> and 5000 cm <sup>3</sup>	935 kg
Beyond 5000 cm <sup>3</sup>	1035 kg

### 2.12 Eclairage Lights

Tous les  quipements d' clairage doivent  tre en  tat de fonctionnement durant la comp tition, m me si elle se tient enti rement de jour.

All lighting equipment must be in working order throughout the competition, even if the competition is run entirely in daylight.

Toutes les voitures doivent  tre  quip es au minimum de deux feux stop rouges et de deux feux arri re. Ils doivent  tre dispos s sym triquement de chaque c t  de l'axe longitudinal de la voiture et  tre mont s   un emplacement visible.

All cars must, as a minimum, be fitted with two red brake lights and two red rear lights. They must be located symmetrically on either side of the longitudinal axis of the car and must be mounted in a visible position.

#### Batterie(s)

#### Battery(ies)

Chaque batterie doit  tre fix e solidement et couverte de fa on    viter tout court-circuit ou fuite de liquide.

Each battery must be securely fixed and covered to avoid any short-circuiting or leaks.

La(les) batterie(s) doit(vent)  tre de type "s che" si install e(s) dans l'habitacle.

The battery(ies) must be of the dry type if installed in the cockpit.

### 2.13 Influence a rodynamique Aerodynamic influence

Toute partie sp cifique de la voiture ayant une influence sur sa performance a rodynamique (  l'exception des couvercles non structurels prot geant les c bles de retenue des roues qui sont utilis s uniquement dans ce but) :

Any specific part of the car influencing its aerodynamic performance (with the exception of non-structural shrouds protecting wheel tethers which are being used solely for this purpose):

- a) doit respecter les r gles relatives   la carrosserie ;
- b) doit  tre fix e rigidement sur la partie enti rement suspendue de la voiture (" tre fix e rigidement" signifie n'avoir aucun degr  de libert ) ;
- c) doit rester immobile par rapport   la partie suspendue de la voiture.

- a) must comply with the rules relating to bodywork;
- b) must be rigidly secured to the entirely sprung part of the car (rigidly secured means not having any degree of freedom);
- c) must remain immobile in relation to the sprung part of the car.

Tout dispositif ou construction con u(e) pour combler l'espace entre la partie suspendue de la voiture et le sol est interdit(e) en toutes circonstances.

Any device or construction that is designed to bridge the gap between the sprung part of the car and the ground is prohibited under all circumstances.

### ART. 3 Prescriptions de s curit  Safety requirements

Carburant	252-9
Tuyaux de carburant, pompes et filtres	253-3.1 et 253-3.2
S�curit� du syst�me de freinage	253-4
Harnais de s�curit�	253-6

Fuel	252-9
Fuel pipes, pumps and filters	253-3.1 and 253-3.2
Brake system safety	253-4
Safety belts	253-6

Extincteurs	253-7.1.2
Armatures de sécurité	253-8
Anneau de remorquage	253-10
Coupe-circuit	253-13
Réservoir de sécurité	Spécification FT3, FT3.5 ou FT5 obligatoire, conformément aux prescriptions de l'Art. 253-14 ou Voitures de type GT : Réservoir 257A 6.3 et ventilation 253.4
Cloison pare-feu	253-15
Sièges	253-16

Extinguishers	253-7.1.2
Safety Cages	253-8
Towing eye	253-10
Circuit breaker	253-13
Safety tank	Specification FT3, FT3.5 or FT5 compulsory, in compliance with the prescriptions of Art. 253-14 or GT-type cars: Tank 257A 6.3 and Ventilation 253.4
Firewall	253-15
Seats	253-16