

Spécifications SFI / SFI Specifications

Ci-après la liste de toutes les Spécifications SFI applicables au Championnat FIA de Dragsters, qui donne les durées d'utilisation. A l'issue de cette durée les objets concernés doivent être retournés au fabricant d'origine ou à son agent pour inspection et recertification, faute de quoi ils ne pourront plus être utilisés dans les épreuves FIA.

Following is a list of all SFI Specifications applicable to FIA Championship Drag Racing, with respective expiration periods. An item with an expiration period must be returned to the original manufacturer or his agent for inspection and recertification at the end of this period before it can be permitted for further use at an FIA sanctioned event.

Spec. SFI	Description d'Utilisation	Durée	Description	Expiration Period
1.1	Volant moteur et embrayage à un disque	-	Single Disc Clutch & Flywheel Assembly	N/A
1.2	Volant moteur et embrayage à plus d'un disque ; ET, <u>Pro</u>	2 ans	Multi-Disc Clutch & Flywheel Assembly; ET, <u>Pro</u>	2 years
1.3	Volant moteur et embrayage à plus d'un disque ; <u>P/M, TM/D, TM/FC, Pro</u> , TF, FC	1 an	Multi-Disc Clutch & Flywheel Assembly; <u>P/M, TM/D, TM/FC, Pro</u> , TF & FC	1 year
1.4	Volant moteur et embrayage à plus d'un disque ; <u>P/M, TM/D et TM/FC</u>	1 an	Multi-Disc Clutch & Flywheel Assembly; <u>P/M, TM/D & TM/FC</u>	1 year
1.5	Volant moteur et embrayage à deux disques ; ET, Adv. ET <u>et P/M</u>	1 an	Two-Disc Clutch & Flywheel Assembly; ET, Adv. ET <u>& P/M</u>	1 year
<u>2.1A</u>	<u>Cage de sécurité dragsters moteur arrière – 5.99 secondes ou moins, TM/D</u> (Montage de l'aile et du pont inclus)	1 an	<u>Rear Engine Dragster Roll Cage – 5.99 Seconds & Quicker, TM/D</u> (Includes Wing and Rear-End Mounting)	1 year
<u>2.2C</u>	<u>Cage de sécurité dragsters moteur avant – 5.99 secondes ou moins, TM/D</u>	<u>1 an</u>	<u>Front Engine Dragster Roll Cage - 5.99 Seconds & Quicker, TM/D</u>	<u>1 year</u>
2.3N	Spéc. Châssis dragsters à moteur arrière, TF (montage de l'aile et du pont inclus)	1 an	Rear-Engine Dragster Chassis Spec, TF (include Wing and Rear-End Mounting)	1 year
<u>2.4C</u>	<u>Cage de sécurité dragsters moteur avant – 6.00 à 7.49 secondes</u>	<u>3 ans</u>	<u>Front Engine Dragster Roll Cage – 6.00 to 7.49 Seconds</u>	<u>3 years</u>
<u>2.5C</u>	<u>Cage de sécurité dragsters moteur arrière – 6.00 à 7.49 secondes</u>	3 ans	<u>Rear Engine Dragster Roll Cage – 6.00 to 7.49 Seconds</u>	3 years
<u>2.6A</u>	<u>Cage de sécurité dragsters moteur avant – 7.50 secondes ou plus</u> ET	3 ans	<u>Front Engine Dragster Roll Cage – 7.50 Seconds & Slower</u>	3 years
<u>2.7AC</u>	<u>Cage de sécurité dragsters moteur arrière – 7.50 secondes ou plus</u> ET	<u>3 ans</u>	<u>ET Rear Engine Dragster Roll Cage – 7.50 Seconds & Slower</u>	<u>3 years</u>
3.2A/1	Veste	-	Jacket	N/A
3.2A/5	Veste (et pantalon éventuellement)	-	Jacket (and Pants where applicable)	N/A
3.2A/15	Veste et pantalon ou combinaison	5 ans	Jacket and Pants or Suit	5 years
3.2A/20	Combinaison	5 ans	Drivers Suit	5 Years
<u>3.3</u>	<u>Systèmes de retenue des bras, capuchons/cagoules, chaussettes, sous-vêtements, soutien-gorge de sport, rembourrages de harnais, supports de casque</u>	-	<u>Arm Restraints, Hoods/Balaclavas, Socks, Underclothing, Sports Bras, Harness Pads, Helmet Supports</u>	<u>N/A</u>
3.3/1	Gants, chaussures	-	Gloves, shoes	N/A
<u>3.3/10</u>	<u>Jupe de casque, gants</u>	-	<u>Helmet skirt, Gloves</u>	<u>N/A</u>
3.3/5	<u>Jupe de casque</u> , gants, chaussures, bottes	-	<u>Helmet skirt</u> , Gloves, Shoes, Boots	N/A
3.3/15	Gants, bottes	-	Gloves, Boots	N/A
3.3/20	Gants, bottes	-	Gloves, Boots	N/A
4.1	Blindage de transmission automatique; Rigide	<u>5 ans</u>	Automatic Transmission Shield; Rigid	<u>5 years</u>
4.1	Blindage de transmission automatique; Flexible	5 ans	Automatic Transmission Shield; Flexible	5 years

6.1	Blindage de volant moteur ; <u>assemblages d'embrayage SFI 1.1 et 1.2 maximum deux disques ou assemblages d'embrayage SFI 1.1 et 1.2 trois disques (diamètre maximum de 8 pouces) utilisés uniquement sur des véhicules à moteur atmosphérique</u>	5 ans	Flywheel Shield; <u>for SFI 1.1 & 1.2 clutch two disc (2-disc) maximum clutch assemblies or SFI 1.1 & 1.2 three (3 disc) (8-inch diameter maximum) clutch assemblies used only on naturally aspirated vehicles</u>	5 years
<u>6.1W</u>	<u>Blindage du volant moteur avec ouverture d'embrayage ajustable pour assemblages d'embrayage à un ou deux disques SFI 1.1 et 1.2 (diamètre maximum de 8 pouces) utilisés uniquement sur des véhicules à moteur atmosphérique</u>	<u>2 ans</u>	<u>Flywheel Shield with Adjustable Clutch Window for SFI 1.1 & 1.2 Single Disc Clutch or Two Disc (2-disc) (8-inch diameter Maximum) Clutch Assemblies Used Only on Naturally Aspirated Vehicles</u>	<u>2 years</u>
6.2	Blindage de volant moteur ; embrayage 1.2, 1.3, 1.4 (plus de 2 disques) Acier Titane	2 ans 1 an	Flywheel Shield; 1.2, 1.3, 1.4 clutch (more than 2-discs) Steel Titanium	2 years 1 year
6.3	Blindage de volant moteur ; embrayage 1.2, 1.3, 1.4 (plus de deux disques) (peut être 1 an, voir avec le constructeur)	2 ans	Flywheel Shield; 1.2, 1.3, 1.4 clutch (more than 2-discs) (Check with manufacturer; may be only 1 year)	2 year
7.1	Système de retenue bloc / bas du moteur	1 an	Lower Engine Ballistic / Restraint Device	1 year
7.2	Système de retenue bloc/bas du moteur	5 ans	Lower Engine Ballistic / Restraint Device	5 years
9.1	Blindage de volant moteur ; embrayage 1.1 et 1.2 (maximum 2 disques)	<u>5 ans</u>	Flywheel Shield; 1.1 & 1.2 clutch (2-disc maximum)	<u>5 years</u>
<u>10.1E</u>	Cage de sécurité Funny Car (TM/FC, Advanced ET, etc.)	1 an	Funny Car Roll Cage (TM/FC, Advanced ET, etc.)	1 year
<u>10.2</u>	<u>Cage de sécurité voitures "Altered", 6.00 à 7,49 secondes E.T.</u>	<u>3 ans</u>	<u>Altered Car Roll Cage, 6.00 to 7.49 Second E.T.</u>	<u>3 years</u>
<u>10.3</u>	<u>Cage de sécurité voitures "Altered" 7,50 secondes ou plus</u>	<u>3 ans</u>	<u>Altered Car Roll Cage, 7.50 Seconds and Slower E.T.</u>	<u>3 years</u>
10.4	Cage de sécurité Side Steer Roadster - 7,50 et plus	3 ans	Side Steer Roadster Roll Cage - 7,50 & Slower	3 years
10.5	Châssis Cage de sécurité Fuel Funny Car	1 an	Fuel Funny Car Roll Cage Chassis	1 year
14.1	Retenue du compresseur (Roots) ; ET, <u>Adv. ET</u>	2 ans	Supercharger Restraint (Roots); ET, <u>Adv. ET</u>	2 years
14.2	Retenue du compresseur (Roots) ; <u>P/M, TM/D, TM/FC</u> , FC	2 ans	Supercharger Restraint (Roots); <u>P/M, TM/D, TM/FC</u> , FC	2 years
14.21	Retenue du compresseur (à vis) ; <u>Adv. ET, TM/D, TM/FC</u>	2 ans	Supercharger Restraint (Screw type); <u>Adv. ET, TM/D, TM/FC</u>	2 years
14.3	Retenue du compresseur (Roots) ; TF	2 ans	Supercharger Restraint (Roots);TF	2 years
14.4	Retenue du couvre-culasse	<u>2 ans</u>	Valve Cover Restraint	<u>2 years</u>
15.1	Roues Motrices	-	Drive Wheels	N/A
15.2	Roues avant ; FC, TF	-	Front wheels; FC, TF	N/A
15.3	Roues arrière motrices <u>haute puissance</u>	-	<u>High Horsepower</u> Rear-drive wheels;	N/A
<u>15.4</u>	<u>Roues arrière motrices à anneau de retenue – FC, TF</u>	<u>2 ans</u>	<u>Rear-Drive Beadlock Wheels - FC, TF</u>	<u>2 years</u>
16.1	Système de retenue du pilote de trois pouces	2 ans	3-inch Driver Restraint System	2 years
16.5	Système de retenue du pilote de trois pouces	2 ans	3-inch Driver Restraint System	2 years
17.1	Extincteurs embarqués	<u>2 ans (durée de vie maximale 6 ans)</u>	Onboard Fire Extinguishers	<u>2 years (6 year max service life)</u>
18.1	Arbre d'équilibrage	-	Harmonic Balancer	N/A
23.1	Panneau de protection du collecteur	-	Manifold Burst Panel	-

25.1E	Châssis voiture carrossée; Adv. E.T, <u>P/M, Pro</u>	<u>Voir Règlements de Classe</u>	Full Body Chassis; Adv. E.T, <u>P/M, Pro</u>	<u>see class rules</u>
<u>25.2</u>	<u>Cage de sécurité châssis tubulaire voitures entièrement carrossées - 7,49 secondes ou moins ; 3600 livres maximum</u>	<u>Voir Règlements de Classe</u>	<u>Full-Bodied Car Tube Chassis Roll Cage – 7.49 Seconds & Quicker; 3,600 lbs. Maximum</u>	<u>see class rules</u>
<u>25.3</u>	<u>Cage de sécurité voitures entièrement carrossées avec châssis tubulaire et coque non d'origine, coque d'origine et châssis d'origine avec plancher et cloison pare-feu d'origine ou modifiés ou voitures à carrosserie unique avec plancher et cloison pare-feu d'origine ou modifiés – 6,50 à 7,49 secondes ET ; 3600 livres maximum</u>	<u>3 ans</u>	<u>Full Bodied Car with Aftermarket Body Shell and Tube Frame, OEM Body Shell and OEM Frame with OEM or Modified Floorpan and Firewall, or Uni-Body with OEM or Modified Floorpan and Firewall Roll Cage - 6.50 to 7.49 Seconds ET; 3,600 Lbs. Maximum</u>	<u>3 years</u>
<u>25.4</u>	<u>Cage de sécurité châssis tubulaire voitures entièrement carrossées - 7,50 à 8,49 secondes ET ; 3600 livres maximum</u>	<u>3 ans</u>	<u>Full Bodied Car Tube Chassis Roll Cage - 7.50 to 8.49 Seconds ET; 3,600 lbs. Maximum</u>	<u>3 years</u>
<u>25.5</u>	<u>Plancher et cloison pare-feu de série ou modifiés/d'origine voitures entièrement carrossées avec construction à carrosserie unique ou cadre d'origine - 7,50 à 8,49 secondes ET ; 3600 livres maximum</u>	<u>3 ans</u>	<u>Full Bodied Car Stock or Modified/OEM Floorpan and Firewall with OEM Frame or Uni-Body Construction - 7.50 to 8.49 Seconds ET; 3,600 lbs. Maximum</u>	<u>3 years</u>
27.1	Filet de vitre (fil ou ruban)	2 ans	Window Net (Mesh or Ribbon)	2 years
28.1	Cellule de carburant	-	Fuel cell	N/A
29.1	Plaque flexible de transmission automatique	<u>3 ans</u>	Automatic Transmission Flexplate	<u>3 years</u>
29.2	Plaques flexibles de transmission automatique haute puissance	3 ans	High Horsepower Automatic Transmission Flexplates	<u>3 years</u>
<u>29.3</u>	<u>Plaques flexibles de transmission automatique pour applications diesel</u>	<u>3 ans</u>	<u>Automatic Transmission Flexplates for Diesel Applications</u>	<u>3 years</u>
30.1	Blindage de plaque flexible de transmission automatique	5 ans	Automatic Transmission Flexplate Shield	5 years
31.1/2005	Casque intégral	01/01/2017	Full-Face Helmet	01/01/2017
31.1A	Casque à visage découvert ; (Snell SA)	01/01/2014	Open-Face Helmet, (Snell SA rating)	01/01/2014
31.2A	Casque intégral (Snell SA)	01/01/2014	Full-Face Helmet (Snell SA rating)	01/01/2014
34.1	Compresseur à vis	3 ans	Supercharger, Screw Type	3 year
38.1	Systèmes de retenue de la tête et du cou	<u>5 ans</u>	Head and Neck Restraint Systems	<u>5 years</u>
41.1/2005	Casque à visage découvert		Open Face Helmets	01.01.2007
42.1	Axe de direction	-	Steering Wheel Hub	<u>N/A</u>
43.1	Arbre de Transmission	-	Driveshaft	N/A
45.1	Rembourrage d'arceau / cage	-	Roll Bar / Cage Padding	N/A
<u>45.2</u>	<u>Rembourrage en cas de choc/Protection de la tête</u>		<u>Impact Padding/Head Surround</u>	<u>N/A</u>
49.1	Aile arrière Top Fuel	1 an	Top Fuel Rear Wing Assembly	1 year
49.2	Aile avant Top Fuel	1 an	Top Fuel Front Wing Assembly	1 year
54.1	Revêtements	-	Coatings	N/A