



FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Homologation N°

RL.022.26

Date

25.06.2026

FICHE DE PRESENTATION DES FEUX DE PLUIE POUR VOITURES DE COURSE (NORME FIA 8874-2019)
PRESENTATION FORM FOR RACE CAR RAIN LIGHTS (FIA STANDARD 8874-2019)

1. GENERALITES / GENERAL

101. CONSTRUCTEUR / MANUFACTURER

DOME CO.,LTD.

- a) Adresse
Address UMEGAHARA2462, MAIBARA, SHIGA, JAPAN
- b) Téléphone
Phone 81(0)749-52-3232
- c) E-mail
E-mail AMAZAWA@DOME.CO.JP

102. PHOTO DES FEUX DE PLUIE / PICTURE OF THE RAIN LIGHTS

FRONT



SIDE



REAR



3/4



Cette photo n'est fournie qu'à titre d'exemple et la couleur du boîtier peut être modifier
This photo is just an example and the colour of the casing may change.

103. MODELE DES FEUX DE PLUIE / RAIN LIGHTS MODEL

- a) Modèle
Model DOME RL25W

Marque
Make DOME CO.,LTD.

Modèle
Model DOME RL25W

Homologation N°

RL.022.26

2. DETAILS DES FEUX DE PLUIE / DETAILS OF THE RAIN LIGHTS

201. DETAILS TECHNIQUES/TECHNICAL DETAILS

201.01 Couleur des Leds / <i>Colour of the Leds</i>	RED
201.02 Grade / <i>Grade</i>	1
201.03 Dimensions / <i>Dimensions (cm)</i>	16.6X1.3X3.25
201.04 Nombre de Leds / <i>Number of Leds</i>	12
201.06 Période d'utilisation / <i>Utilisation period</i>	Jour et Nuit / Day and Night
201.07 Matériau du boîtier / <i>Casing material</i>	ALUMINUM
201.08 Mode de fonctionnement / <i>Type of operation</i>	Statique / Static
Si clignotant : Fréquence de clignotement et rapport cyclique / <i>If flashing : flashing frequency and duty cycle</i>	Hz ; % Duty cycle
201.09 Tensions minimale et maximale / <i>Minimum and maximum voltage</i>	11.7 MIN 16.3 MAX
201.10 Méthode d'utilisation / <i>Usage method</i>	En paire / In a pair


202.

ORIENTATION DU FEU DE PLUIE / ORIENTATION OF THE RAIN LIGHT

202.01 Méthode d'orientation / Orientation method


Verticale / Vertical

202.02 Schéma de l'orientation du feu de pluie / Diagram of the orientation of the rain light




202.03 Vue latérale du feu de pluie installée dans la voiture / Side view of the rain light installed in the car

Add a technical drawing of the rain light in side view showing the angle between horizontal and back of the rain light (or a reference surface of the light). **The tolerance on the angle is fixed to ± 2 deg.**



202.04 Vue de dessus du feu de pluie installée dans la voiture / Top view of the rain light installed in the car

Add a technical drawing of the rain light in top view showing the angle between longitudinal axis and back of the rain light (or a reference surface of the light). **The tolerance on the angle is fixed to ± 2 deg.**



Marque
Make DOME CO.,LTD.

Modèle
Model DOME RL25W

Homologation N°

RL.022.26

3. ETIQUETTES D'HOMOLOGATION / *HOMOLOGATION LABELS*


301. ETIQUETTES / *LABELS*

a) Dimensions [mm]
Dimensions [mm]

Etiquette d'homologation
Homologation label

38 x 25

B1-1) Etiquette d'homologation et autocollant FIA placés sur le boîtier
Homologation label and FIA sticker affixed on the casing

	FIA Standard 8874-2019
	Serial N° :xxx xxx
	Manufacture : DOME CO.,LTD.
	Model : DOME RL25W
	Homologation N° : RL.XXX.XX
Year of manufacture : 2025	

Marque
Make

DOME CO.,LTD.

Modèle
Model

DOME RL25W

Homologation N°

RL.022.26

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

